

# 进口电机伺服变压器 隔离

产品名称	进口电机伺服变压器 隔离
公司名称	丽水市神源电气厂销售部
价格	.00/个
规格参数	应用范围:隔离 品牌:自主 型号:SG
公司地址	中国 浙江 丽水市莲都区 丽水市天宁工业区朝弄新村
联系电话	86 0578 2685871 15057879770

## 产品详情

应用范围	隔离	品牌	自主
型号	SG	频率特性	低频
电源相数	三相	铁心形状	EI型
冷却形式	干式		

1) 概述：sg系列三相干式电力变压器具有防火、防潮、安全可靠、节约电能及维护方便等优点。(2) 使用范围：sg系列三相干式变压器广泛适用于交流50~60hz，输入、输出电压不超过500v的各种三相供电场合。特别适合于进口设备使用（380v进 220v出、380v进 任何电压输出）规格300va至1000kva。(3) 使用场合：广泛用于地铁、高层建筑、机场、车站、码头、工矿企业及隧道的输配电及进口设备的使用等场所。(4) 产品性能：

变压器部位		温升限值k	测量方法	项目	允许偏差(%)
线圈	b	80	电阻法	空载损耗	+15

f	100	负载损耗	+15	
铁芯及结构零件表面	最大不得超过接触绝缘材料的允许温升	温度计法或热电偶法	总损耗	+10
绝缘水平：变压器能承受2000v工频试验电压，历时1min不击穿，不闪络。倍频倍压持续1min。变压	空载电流	+30		

器性能允许偏差不得超过下规定。		
阻抗电压	10	
变压比	0.5	