

中兴ZXDU58 B900嵌入开关电源价格

产品名称	中兴ZXDU58 B900嵌入开关电源价格
公司名称	北京左克科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:中兴 型号:ZXDU58 B900 产地:中国
公司地址	北京市海淀区朱房路16号院1号楼(配套公建)四层442室
联系电话	010-86220150 15311731988 15311731988

产品详情

中兴嵌入式电源ZXDU58 B900电源-48V开关电源中兴ZXDU58 B900

中兴ZXDU58 B900是30A系列（-48）嵌入式通信电源产品，他可以作为通信用电设备的一个部件嵌入到用电设备的机柜中。本产品采用了先进的整流器变换技术，使用于为入网设备、远端交换局、移动通讯设备、传输设备、卫星地面站和微波通讯设备提供电源

中兴ZXDU58 B900系统组成

中兴ZXDU58 B900嵌入式电源产品配置

满配置数量：一体化机箱1台，30A整流模块3台CSU监控单元1套

中兴ZXDU58 B900配置可以根据用户需求灵活更改

技术参数

使用环境

工作温度：-20 ~ 65 ，

存储温度：-40 ~ 70

相对湿度：10% ~ 90% ，

使用环境大气压：70 kPa ~ 106 kPa

交流配电

输入制式：单相三线制（L/N/PE）

额定输入相电压：220 VAC

可波动电压范围：85 VAC ~ 300 VAC

频率：45 Hz ~ 65 Hz

最大输入电流：50 A

输入功率因数：0.99（满载）

C级防雷泄放电流：40 kA

D级防雷泄放电流：40 kA

直流配电

额定输出电压：-48 VDC

可调范围：-42 VDC ~ -58 VDC连续可调

输出电流：0 ~ 90 A

稳压精度：0.6%

衡量杂音电压：<2 mV

峰-峰值杂音电压：150 mV（20 MHz带宽）

机械参数

系统外形尺寸：132.5mm × 482.6mm × 319mm（高 × 宽 × 深）

系统重量满配置时总重量：18.9 kg = 一体化机

技术特点

配置新一代整流模块，具备更高的功率密度，更高的效率，更宽的工作温度范围。

宽输入电压范围：80VAC~300VAC，适用电网范围广。

19英寸标准宽度，高度3U，特别适用于接入、交换等一体化机柜，也可以单独使用。

采用插箱结构，整流器采用热插拔方式，安装、维护方便。

集交直流配电、整流器、监控单元于一体，重量轻、体积小，功能完善。

灵活多样的组网方式，实现完善的本地及远程三遥功能。

具有完善的蓄电池管理功能，包括智能电池管理程序、温度补偿及基于容量的蓄电池管理功能。

采用高性能浪涌抑制器件，具有强大的电源浪涌防护性能。