

DDG低压大电流变压器 隔离

产品名称	DDG低压大电流变压器 隔离
公司名称	丽水市神源电气厂销售部
价格	.00/个
规格参数	应用范围:隔离 品牌:自主 型号:DDG
公司地址	中国 浙江 丽水市莲都区 丽水市天宁工业区朝弄新村
联系电话	86 0578 2685871 15057879770

产品详情

应用范围	隔离	品牌	自主
型号	DDG	频率特性	低频
电源相数	单相	铁心形状	EI型
冷却形式	干式		

产品介绍此系列变压器无论试验、加热，均需从电源电压降压以升流，使低压电流达数千或万余安培。本系列产品的高压电压一般为220伏、380伏和650伏，其低压电压由升流大小而不同，自成一个系列。在采用本系列产品时，一般需要在电源前侧加电压调节，使低压侧达到无级调节。也可在变压器输入端抽头作转换档位调压。本变压器适用连续工作制、输出电压采用安全电压3v、6v、9v、12v、15v、24v、36v等（可根据客户要求设计）。适用场所适用于电镀电解、冶炼、纺织、电机、金刚石行业等电器设备的连续负载实验及加热作升流之用以及电流互感器、断路器、接触器、热继电器、开关等，作为温升实验、保护特性实验、连续负载实验及电参数等测量实验的电源。容量：1kva~2500kva 绝缘等级：bf级 频率：50/60hz 相数：单相或三相 产品标准 gb6450-1986 gb 19212.1-2003 gb/t 10228-1997 gb/t18494.1-2001 jb/t 3924-1999 产品材质 铁芯材质为进口优质高矽硅钢片，导线为优质无氧铜，有效降低产品运行时损耗，确保产品的稳定性。生产中采用真空含浸并使用bf级绝缘材质，大大降低绝缘耐压隐患，极大的提高了产品安全性及使用寿命。质量保证 两年质保，终身维护。