

# 供应 PPS A504X90日本东丽

产品名称	供应 PPS A504X90日本东丽
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	43.00/公斤
规格参数	品牌:日本东丽 型号:A504X90 A504X90说明:特性：高抗冲击，高韧
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）
联系电话	15916783331

## 产品详情

公司简介东莞市尚晋新材料科技有限公司主要经销批发各类塑胶原材料，公司坐落在中国塑胶重镇-东莞常平，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。本公司经营的塑胶原料品种齐全、价格合理，公司本着“诚信，互利，笃实，创新”宗旨，年销售额蒸蒸日上，规模不断扩大。一直我们都坚持以市场为导向，积极参加市场竞争，不断完善规范化管理。愿与各界人士真诚合作，共同发展，携手共创明天。

本公司长期出售 PPS/A504X90/日本东丽 塑胶原料，价格实惠，质量承诺假一赔十，免费提供SGS,COA,COC,MSDS,原厂物性表等相关资料，欢迎新老客户来电咨询。

### PPS/A504X90/日本东丽 物性表规格用途

规格级别	高抗冲,增强 其它 其它	外观颜色
该料用途		
备注说明	特性：高抗冲击，高韧	

### 技术参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位	
基本性能	吸水率	24hr,23 于水中	ASTM D-570	0.02	%
物理性能	摩擦系数/对铁		ASTM D-1894	0.25	
	限定PV值		TORAY	815	kJ/m
	模具收缩率	流动方向	TORAY	0.20	%
		垂直方向	TORAY	0.70	%
	泰伯磨耗		ASTM D-D1044	50	mg/1000次
	比重		ASTM D-792	1.67	
机械性能	延伸率	23	ASTM D-638	3.6	%

电气性能	IZOD冲击强度	缺口	ASTM D-256	130	J/m
		无缺口	ASTM D-256	55	kJ/m
	弯曲模量	23	ASTM D-790	13.3	GPa
	拉伸强度	23	ASTM D-638	207	Mpa
	弯曲强度	23	ASTM D-790	275	Mpa
	洛氏硬度		ASTM D-785	122	R
	压缩强度		ASTM D-732	80	
	介电常数	10	ASTM D-150	3.8	
	体积电阻		ASTM D-257	10	.m
	抗电弧性		ASTM D-495	127	Second
热性能	损耗因子	10	ASTM D-150	0.002	
	介电强度		ASTM D-149	21	MV/m
	阻燃性			V-0	UL94
	热变形温度	1.82MPa	ASTM D-648	>260	
	热线性膨张系数	流动方向	ASTM D-696	2.3	× 10
	垂直方向	ASTM D-696	3.2	× 10	
其它性能	熔点		DSC	278	
	流动长	320 ,98MPa	TORAY	100	× 10