YR电机软起MWLS-1000水阻兆复安直销

产品名称	YR电机软起MWLS-1000水阻兆复安直销
公司名称	湖北省兆复安电气自动化科技有限公司
价格	17900.00/台
规格参数	型号:MWLS-1000 品牌:兆复安 电机功率:1000KW
公司地址	襄阳市樊城区中航大道南站
联系电话	0710-2572368 18271228725

产品详情

软起动湖北兆复安厂家直销

湖北省兆复安电气自动化科技有限公司水电阻启动柜行内技术领先，企业实力雄厚，兆复安坐落于湖北省襄阳市樊城区中航大道南站，水阻启动柜客户为什么会选择我们？我们用什么赢得客户的信任？靠的就是我们的品质和保障售后服务的优势。

水电阻启动柜俗称：液阻起动柜，水电阻软启动柜，液态软起动装置，水阻软启动，液阻起动柜，液体电阻起动柜，绕线式电动机液体电阻起动柜，水阻起动柜，水电阻起动器，液体变阻起动柜。

一、概述

MWLS水电阻启动柜可广泛用于水泥、化工、钢铁、冶金、矿山等行业90－5000KW绕线式异步电机。

二、工作原理

MWLS水电阻启动柜是采用特种介质的水溶液作为电阻，在特殊设计的液阻箱中引入极板作电极串入电机转子回落中，电机起动时，由一小功率伺服电机带动极板移动来改变极板的相对位置，使液体电阻由大到小作无极变化，从而使电机低电流平滑起动。

三、环境条件

周围空气温度：（－40－＋50）℃

相对湿度：≤90%

海拨高度：≤ZOOOrn

安装场所无显著摇动和冲击振动；无腐蚀性气体；安装倾斜度≤5°C

电源要求：三相四线交流380V±10%，50HZ

四、技术参数

起动电流：lq≤1.3le

起动时间：10－60S，预整定，现场可调；

起动次数：连续起动5－10次；

电液正常工作温度：0～70°C；

柜体防护等级：lP20 lP30；

五、性能特点

起动性能远优于频敏变阻器、油浸变阻器、铸铁电阻等起动器；

软起动，起动电流小，约为电机额定电流的1.3倍；

可连续起动3－7次；

起动过程平滑，对设备无机械应力冲击，可延长机械设备及电要的寿命；

可低电压起动，电网电压低于电机额定电压的10%时，可顺利起动；

适用性广，可适用任何负载状况下绕线式电机软起动，特别适用于重载起动；

具有起动超时、失压、超行程、超温等多重保护功能；

寒冷地区带自动加热功能；

结构简单、可靠，安装、维护方便。