

环保抗菌岩棉叠级板规格

产品名称	环保抗菌岩棉叠级板规格
公司名称	大城县豪瑞装饰材料有限公司
价格	50.00/平方米
规格参数	品牌:豪瑞 规格:600*600 产地:河北
公司地址	大城县平舒镇田庄村南侧
联系电话	0316-2259555 18875686378

产品详情

关于热阻：

热导系数（又被称作“导热系数”或“导热率”）是反映材料热性能的重要物理量。热导系数又称导热系数或导热率,表征物质热传导性能的物理量。设在物体内部垂直于导热方向取两个相距1米,面积为1平方米的平行面,而这两个平面的温度相差1度,则在1秒内从一个平面传导到另一平面的热量就规定为该物质的热导率。其单位为：瓦/（米.摄氏度）。原工程单位制中则为：千卡/（米.小时.摄氏度）,热导率的倒数称为导热热阻,其单位为：（m²/k）w。其它条件不变时,热导率愈大导热热阻就愈小,则导热量就愈大；反之则导热量就愈小。

A级防火岩棉天花板是以密度为140K的岩棉板为基材,表面粘贴防火玻纤布,四周采用树脂固化而成,颜色可根据客户要求做成各种颜色,主要用于医院,学校,超市,写字楼,宾馆,酒店大堂,电影院,体育馆,演播厅等的顶棚吸声处理,环保节能,防火防潮防变形,现代吊顶的选择！适用范围：写字楼,办公室,走廊,车站,厂房,医院,会所,银行,商场,展览馆等建筑。