

安捷伦精密LCR测试仪4285A

产品名称	安捷伦精密LCR测试仪4285A
公司名称	广州精讯科技有限公司
价格	6666.00/台
规格参数	
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-F2366（仅限办公用途）（JM）
联系电话	020-82555437 18666627199

产品详情

安捷伦精密LCR测试仪4285A 二手安捷伦精密LCR测试仪4285A

产品名称：LCR测试仪/电桥

产品品牌：Agilent/HP

产品型号：4284A

4285A精密LCR测试仪

Agilent4285A精密LCR测试仪是用于元件和材料测量的价廉物美的仪器。它们通过提供精确、高吞吐量的测试方法来改善元件的质量。20Hz到1MHz宽的测频范围和优良的测试信号，使4284A在测试元件时符合最通行测试的标准如IEC/MIL标准(国际电工委员会或美国军用测试标准)。对射频元件的测试，4285A给出更高的测试频率范围，从75KHz到30MHz。无论在研究开发、生产、质量保证中还是进货检验，4285A能满足全部LCR测量要求。

HP4285A精密LCR测试仪详细说明:

- HP4285A.75kHz-30MHz以100Hz步进
- HP4285A.0.1%的基本精度
- HP4285A高速测量：30ms/一次测量
- HP4285A恒定的V或I测试信号电平
- HP4285A用Agilent42841A时给出10Adc

· HP4285A能用Agilent42851A进行精确的Q测量

· HP4285A具有列表扫描测量功能

规格指标：

电源要求：100/120/220V \pm 10% ,240V 5%/-10%, 47 ~ 66Hz

功耗：200VAmax

工作温度和湿度：0 ~ 55 ，在40 时相对湿度 95%

尺寸：426mm（宽） \times 177mm（高） \times 498mm（长）（16.77英寸 \times 6.97英寸 \times 19.61英寸）

重量：约16kg(35.2磅)

4285A精密LCR测试技术指标：

（全面的技术指标请参阅技术资料）

被测参数：|Z|-, |Y|-, R-X,G-B,C-D,Q,ESR,G,Rp;L-D,Q,ESR,G,Rp;偏差和%偏差

测量电路模式：串联和并联

量程转换：自动和手动

触发：内部、外部、手动和总线（HP-IB）

延迟时间：0 ~ 60.000s,以1ms步进

测量终端：四端对

测试电缆长度：

4284A：标准：0和1m；带选件006时：0，1，2，和4m

4285A：0，1和2m

积分时间：短、中等和长

取平均：1 ~ 256，可编程

关于热销供应库存：

HP6038A直流电源 XFR60-20电源

吉时利2303电源 HIOKI3332电源

HP4284A电源 HP6623A直流电源

HP6032A直流电源 HP6015A直流电源

TOS6010变频电源 HP6633A直流电源

HP6032A直流电源 HP6031A直流电源

感谢您的关注，欢迎您致电咨询、订购。