

S32760 , F55 , 超级双相不锈钢介绍

产品名称	S32760 , F55 , 超级双相不锈钢介绍
公司名称	上海镍腾特种合金材料有限公司
价格	55.00/kg
规格参数	抗涨:按要求 屈服:按要求 延伸:按要求
公司地址	上海市宝山区友谊路2858弄9号201室
联系电话	86-021-33910360 13818932422

产品详情

S32760 (F55) ,X2CrNiMoCuWN 25.7.4,德标1.4501,强度及抗腐蚀能力较强,主要用于化学加工、石油化工和海底设备。它具有较强的抗氯化物腐蚀能力,较高的导热性和较低的热膨胀系数。较高的铬、钼及氮含量使它具有很高的抗斑蚀、裂隙腐蚀及一般腐蚀的能力。

应用领域:

石油天然气工业设备

离岸平台、热交换器、水下设备、消防设备

化学加工工业、器皿与管道业

脱盐植物、高压RO植物及海底管道

机械部件(高强度、抗腐蚀部件) 6.5 - 800
规格齐全、现货存放。可定尺供货。

F55的化学成分:

合金	%	镍	铬	钼	氮	碳	锰
F55	最小	6	24	3	0.2		
	最大	8	26	4	0.3	0.03	1