

# 衡水丝扣法兰厂家|丝扣法兰规格齐全

产品名称	衡水丝扣法兰厂家 丝扣法兰规格齐全
公司名称	景县汇龙液压流体件车床加工门市部
价格	9.00/件
规格参数	品牌:飞诺 型号:齐全 产地:河北
公司地址	景县商贸城B区303号
联系电话	03187761128 15369872758

## 产品详情

衡水丝扣法兰厂家|丝扣法兰规格齐全

丝扣法兰连接实际上是方便拆卸，连接直径较小、厚度较大的管件。丝扣法兰具有以下特点：连接管路并保持管路密封性能优良，便于某段管路的更换；便于拆开检查管路情况；便于某段管路的封闭；结构简单、体积小、紧密可靠，操作方便维修方便。丝扣法兰广泛应用于石油、化工、食品、乳品、机械制造、污水处理、市政供水管道、消防管道等行业。它和平焊法兰或对焊法兰相比，丝扣法兰具有安装、维修方便的特点，可在一些现场不允许焊接的管线上使用。

丝扣法兰盘仅适用于英制管系列。丝扣法兰采用的丝扣型式有按GB7306规定的55管丝扣时，DN150法兰配用的钢管外径应为165.1mm。采用60圆锥管丝扣时，DN65法兰配用的钢管外径应为73mm；DN125法兰配用的钢管外径应为141.3mm。在使用中应特别注意，丝扣法兰盘的公称压力范围和公称通径范围参照ISO7005-1设定。为PN0.6~4.0MPa，DN10~150mm。丝扣法兰是将法兰的内孔加工成管丝扣，并和带丝扣的管子配套实现连接，是一种非焊接法兰。常用给水，排水，消防系统管道连接中，区别于焊接法兰。一般管件管径小于100mm时，使用丝扣法兰连接。连接工艺，使用套丝机在管道两头套丝，通过丝接方式，使管道与丝扣法兰连接牢固。常见丝扣连接管材有：衬塑钢管，镀锌钢管等。合金钢法兰有足够的强度，但不易焊接，或焊接性能不好，亦可选择丝扣法兰。但在管道温度变化急剧或温度高于20 低于-45 的条件下，建议不使用丝扣法兰，以免发生泄漏。连接工艺，使用套丝机在管道两头套丝，通过丝接方式，使管道与丝扣法兰连接牢固。常见丝扣连接管材有：衬塑钢管，镀锌钢管等。丝扣法兰盘仅适用于英制管系列。丝扣法兰采用的丝扣型式有按GB7306规定的55管丝扣时，DN150法兰配用的钢管外径应为165.1mm。

丝扣法兰连接实际上是方便拆卸，连接直径较小、厚度较大的管件。丝扣法兰具有以下特点：连接管路并保持管路密封性能优良，便于某段管路的更换；便于拆开检查管路情况；便于某段管路的封闭；结构简单、体积小、紧密可靠，操作方便维修方便。丝扣法兰广泛应用于石油、化工、食品、乳品、机械制造、污水处理、市政供水管道、消防管道等行业。使用条件：它和平焊法兰或对焊法兰相比，丝扣法兰具有安装、维修方便的特点，可在一些现场不允许焊接的管线上使用。合金钢法兰有足够的强度，但不易焊接，或焊接性能不好，亦可选择丝扣法兰。但在管道温度变化急剧或温度高于20 低于-45 的条件下

，建议不使用丝扣法兰，以免发生泄漏。

碳钢丝扣法兰是将法兰的内孔加工成管丝扣，并和带丝扣的管子配套实现连接，是一种非焊接法兰。常用给水，排水，消防系统管道连接中，区别于焊接法兰。一般管件管径小于100mm时，使用丝扣法兰连接。丝扣法兰是将法兰的内孔加工成管丝扣，并和带丝扣的管子配套实现连接，是一种非焊接法兰。它和平焊法兰或对焊法兰相比，丝扣法兰具有安装、维修方便的特点，可在一些现场不允许焊接的管线上使用。合金钢法兰有足够的强度，但不易焊接，或焊接性能不好，亦可选择丝扣法兰。采用60圆锥管丝扣时，DN65法兰配用的钢管外径应为73mm；DN125法兰配用的钢管外径应为141.3mm。在使用中应特别注意，丝扣法兰盘的公称压力范围和公称通径范围参照ISO7005-1设定。为PN0.6~4.0MPA，N10~150mm

。