

恒温恒湿箱 恒温高低温试验箱

产品名称	恒温恒湿箱 恒温高低温试验箱
公司名称	苏州三清仪器有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	常熟市珠海路2号20幢803（注册地址）
联系电话	0512-52994109 18051800051

产品详情

苏州三清仪器GDW-4100(1000升)高低温试验箱产品参数：

产品型号：GDW-4100(1000升)

内尺寸：1000 × 1000 × 1000mm

外尺寸：1420 × 1390 × 2200mm

控温范围：-40 -150

波动度/均匀度：±0.5 / 2

升温速率：1.0 ~ 3.0 /min

降温速率：0.7 ~ 1.0 /min

苏州三清仪器GDW-4100(1000升)高低温试验箱产品特点：

外箱材料：优质A3钢板静电喷塑/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理

内箱材料：进口优质SUS304不锈钢板

保温材料：超细玻璃纤维保温棉/硬质聚胺脂发泡

箱门密封：双层耐高、低温防老化及硬化精制硅胶密封条

控制仪：日本进口“富士”仪表

精度范围：温度±0.1，指示精度：温度±0.1，解析度：±0.1

温度传感器：铂金电阻PT100 /MV

循环系统：耐温低噪音型电机，单循环、加长轴、不锈钢多叶式离心风叶

加热方式：镍铬合金电加热式加热器

制冷方式：单元制冷方式/双元(复叠)制冷方式（风冷）

冷却器：法国“泰康”多级膜片式蒸发器

压缩机：法国“泰康”全封闭制冷压缩机/法国“泰康”全封闭制冷压缩机组

定时功能：0.1～99.99（S、M、H）

安保护装置：电源超载、漏电、接地、超温保护（带声讯提示）、快速保险丝、压缩机过压保护

标准配置：耐高、低温钢化玻璃内热式中空玻璃观察窗：220×180(mm)一个，照明灯一只，测试引线孔 \varnothing 50mm一个，样品架2付，带脚轮

电源电压：AC 220V/50HZ/380V 50HZ

使用环境温度：15 ~ +30 85%R.H

可选配件：控制仪:韩国进口“TEMI360”智能可编程控制器/“TEMI880”触摸屏控制器（选配件，订购时需另外收费）

苏州三清仪器GDW-4100(1000升)高低温试验箱产品标准：

GB/T2423.1-2001 电工电子产品基本试验规程 试验A:低温试验方法

GB/T2423.2-2001 电工电子产品基本试验规程 试验B:高温试验方法

GB2424.1-89 电工电子产品基本环境试验规程 高温低温试验导则

高低温试验箱由苏州三清仪器有限公司提供；质保有效期24个月；售后有保证终身维修；欢迎来电来函咨询。

苏州三清仪器有限公司接受非标定制 <http://www.soodking.com>