

# 4T-30212 NTN

产品名称	4T-30212 NTN
公司名称	洛阳市艾斯凯机械设备有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:NTN 型号:4T-30212 旧型号:7212E
公司地址	洛阳市涧西区华山路二街坊北10-2 (中州西路88号)
联系电话	64687561 15038636098

## 产品详情

品牌	NTN	型号	4T-30212
旧型号	7212E	类型	圆锥滚子轴承
内径	60 ( mm )	外径	110 ( mm )
厚度	23.75	重量	0.886
保持架及其材料	J钢板冲压	使用特性	高载荷，高寿命
轴承材料	进口轴承钢	用途	通用
滚动体列数	单列	样品或现货	现货

北京明东万达机械设备有限公司是以轴承和工业服务为主的公司，公司专业经销日本ntn进口产品等。我们所经营的产品全部由海关仓库直接供货，并备有大量库存；我公司凭借优质稳定的库存，优秀的销售团队，专业的高技术人员，快捷的物流发送，为您提供最优质的产品和最好的服务。

### 圆锥滚子轴承的分类:

单列圆锥滚子轴承有一个外圈，其内圈和一组锥形滚子由筐形保持架包罗成一个内圈组件。外圈可以和内圈组件分离，按照iso圆锥滚子轴承外形尺寸标准的规定，任何一个标准型号的圆锥滚子轴承外圈或内圈组件应能和同型号外圈或内圈组件实现国际性互换。即同型号的外圈除外部尺寸、公差需符合iso492 ( gb307 ) 规定外，内圈组件的圆锥角、组件锥体直径等也必须符合互换的有关规定。通常，单列圆锥滚子轴承外圈滚道的圆锥角在 $10^{\circ}$ ~ $19^{\circ}$ 之间，能够同时承受轴向载荷和径向载荷的联合作用。锥角愈大，承受轴向载荷的能力也愈大。大圆锥角的轴承，后置代号加b，锥角在 $25^{\circ}$ ~ $29^{\circ}$ 之间，它可承受较大的轴向载荷。另外，单列圆锥滚子轴承可以在安装过程中调整游隙的大小。

双列圆锥滚子轴承的外圈 ( 或内圈 ) 是一个整体。两个内圈 ( 或外圈 ) 小端面相近，中间有隔圈，游隙是靠隔圈的厚薄来调整的，也可用隔圈的厚薄来调整双列圆锥滚子轴承的预过盈。