

东源机械矿用给煤机配件GLD系列带式给料机托辊

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 东源机械矿用给煤机配件GLD系列带式给料机托辊 |
| 公司名称 | 济宁东源机械制造有限公司 |
| 价格 | 1000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:力德 厂家:东源机械 厂址:济宁 |
| 公司地址 | 济宁高新技术产业开发区 |
| 联系电话 | 13563776108 15650248098 |

产品详情

东源机械矿用给煤机配件GLD系列带式给料机托辊

托辊组，各类缓冲托辊组。按材质分为胶辊、瓷辊、尼龙托辊及绝缘托辊。其尺寸均能满足各种带宽给煤机，给料机，输送机，TD75型胶带机安装要求，特殊情况尺寸可注明订购。

槽形托辊有普通型、前倾型、快换轴承型、吊挂型、变槽角型、过渡型、V型等；平行托辊有普通型、梳型、前倾型、钢胶型、螺旋型等；调心托辊有通用型、摩擦可逆型、强力型、锥型、螺旋型、组合型等

缓冲托辊有弹簧板型、缓冲圈型、强力缓冲型、可调弹力型、吊挂型等。各类辊子的结构先进，性能可靠，辊皮用材经严格挑选，采用优质专用焊管，有严格公差要求。轴材料采用冷拔圆钢，轴承座采用优质钢板冲压，密封结构采用PDC型，三道密封装置，防尘、防水性能均优于国家相关标准。装配后辊子强度高，径向跳动量小，旋转阻力小，重量轻，能耗低，使用寿命长，一般均超过30000小时。

GLD系列带式给料机托辊的结构特点

1重量轻

2能耗低

3使用寿命长

托辊的GLD系列带式给料机技术参数

| 型号 | 给料量t/h | 功率kW | 带速 m/s | 机重 kg |
|-------------|--------|------|--------|-------|
| GLD800/5.5 | 800 | 5.5 | 0.75 | 3500 |
| GLD2200/7.5 | 2200 | 7.5 | 0.98 | 4100 |
| GLD3300/7.5 | 3300 | 7.5 | 0.98 | 5000 |
| GLD4000/11 | 4000 | 11 | 1.00 | 5500 |

济宁东源机械有限责任公司

联系人：周小雨

手机：15650248098

电话：0537-2285228

QQ：2793642968

邮箱：2793642968@qq.com

邮编：272000

企业官网：<http://www.dyjx2006.com/>

<http://www.dongyuansd.com/>

地址：山东济宁高新技术开发区