

三轮小罐车，1.5方2方三轮小罐车 搅拌罐车

产品名称	三轮小罐车，1.5方2方三轮小罐车 搅拌罐车
公司名称	郑州亿立实业有限公司
价格	39000.00/台
规格参数	品牌:亿立 型号:2方 产地:河南荥阳
公司地址	河南省荥阳市建设路西段
联系电话	15515505997

产品详情

三轮小罐车，1.5方2方三轮小罐车 搅拌罐车，混凝土搅拌车 是用来运送建筑用混凝土的专用卡车；由于它的外形，也常被称为田螺车。这类卡车上都装置圆筒型的搅拌筒以运载混合后的混凝土。在运输过程中会始终保持搅拌筒转动，以保证所运载的混凝土不会凝固。运送完混凝土后，通常都会用水冲洗搅拌筒内部，防止硬化的混凝土占用空间，使搅拌筒的容积越来越少。

由汽车底盘、搅拌筒、传动系统、供水装置、全功率取力器、搅拌筒前后支架、减速机、液压传动系统、进出料系统、操纵机构等部分组成。由于技术瓶颈，国产搅拌车罐体容积3m-8m的采用国产四大件，8m以上容积的采用的四大件大部分为进口部件。

搅拌车组成：二类底盘、传动系、液压系统、机架、搅拌罐、进出料装置、供水系统、操纵系、人梯等部分。搅拌罐前端与减速机联接安装在机架前台上，后端通过滚道由安装在机架后台的两个托轮支撑。

专用机构主要包括取力器、搅拌筒前后支架、减速机、液压系统、搅拌筒、操纵机构、清洗系统等。其工作原理：通过取力装置将汽车底盘的动力取出，并驱动液压系统的变量泵，把机械能转化为液压能传给定量马达，马达再驱动减速机，由减速机驱动搅拌装置，对混凝土进行搅拌。下面是我公司搅拌罐车的参数和报价，希望能对您有所帮助。

混凝土搅拌运输车技术参数

	时风	福田	福田	跃进	东风	东风	跃进	跃进	
发动机	三轮 28马力	五轮 33马力	云内4100	云内4102	玉柴140	康机190	玉动130	玉动140	
排放标准			国三	国三	国三	国三	国五	国五	
底盘	梁高		200	200	250	280	240	280	
	后桥		1069	1086	153	153	145	153	
	高低速变	4档	4档	万里杨	万里杨	法士特8档	法士特10	万里杨	万里杨

	速箱			5档	5档		档	5档	5档
	轴距			3200	3300	3800	3850	3500	3850
	轮胎	825-16	700R16	700R16	750R16	900R20	1000R	825R	900R
							20	20	20
轮廓	长宽高	4.5*1.8	5.3*2.0*2.6	6.5*2.2*3.2	6.5*2.2*3.2				
		*2.5							
容积m		2方	2.5方	4方	4方	6方	8方	5方	6方
价格	国产	3.9万	4.7万	8.3万	8.5万	12万		13.8万	15万
	进口					12.8万	16.8万		