

塔萨尼AB双组瓷钻霸685柔性瓷砖美缝剂

产品名称	塔萨尼AB双组瓷钻霸685柔性瓷砖美缝剂
公司名称	中山市乐俊化工有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:塔萨尼 规格:400ml 含量:400ml
公司地址	广东省中山市三角镇工业区
联系电话	0760-23389797 13392927276

产品详情

塔萨尼AB双组瓷钻霸685柔性瓷砖美缝剂

塔萨尼柔性瓷砖美缝剂由环氧树脂加固化剂加色粉调制而成，主要有防水抗霉、坑磨耐用、墙地通用、伸缩自如、柔中带瓷等优点，施工方便，填缝优美，别名为真瓷胶、瓷砖胶或美缝剂等。

一、规格：

双支：400ML/支*20支/箱；400ML/支*12支/箱；

单支：300ML/支*24支/箱

二、优势：

- 1、柔韧耐用：瓷砖美缝剂是由改性环氧树脂为主原料，基于玉石胶配方做了增韧改进，既满足光洁耐沾污，又解决了同类产品质脆，易崩瓷开裂的现象。热胀冷缩也不会开裂。
- 2、永不褪色：胶体耐紫外线，耐黄变，选用高档颜料和填料，色彩鲜艳，色牢度好，美观靓丽！
- 3、防水防霉：胶体拥有良好的粘结性能及耐水能力，既可避免孳生霉菌危害健康，在厨卫等水环境地区，抗渗漏，提升建筑防水的作用。
- 4、防水抗霉、坑磨耐用、墙地通用、伸缩自如、柔中带瓷；

三、适用范围：

- 1) 瓷砖地面，墙面防霉抗菌美缝美容收边。
- 2) 各类缝隙的密封如马桶，洁具的封边。
- 3) 各类缝隙的填充如：门套线，窗套线的空隙填充。
- 4) 各类缝隙的艺术美化如：踏脚线，壁纸边线的美化。
- 5) 人造石、石英石，不锈钢台面的弧面应用。
- 6) 广泛适用于星级酒店，高档住宅的收边美容美缝。

四、使用方法：

- (1) 气温低于10度，需要80度热水浸泡10分钟，打胶更顺畅；
- (2) 打开瓶头，装上专用省力胶枪，打出AB双组同时出料；
- (3) 拧上胶嘴，打出胶嘴中颜料与固料充分混合，打出混合胶40cm弃胶后方可施工；

五、施工方法：

- (1) 清理凹槽缝隙，确定缝隙不能有水及粉尘末，避免施工后表面不平易剥落；
- (2) 用刀片将胶嘴削去适合缝隙大小，匀速打胶。仿古砖及波纹砖适合，凹槽缝隙双边贴美纹纸施工；
- (3) 打胶1-2米后，用专用不锈钢压缝球表面刮平。仿古砖在施工2-5小时后撕去美纹纸，清理表面；
- (4) 平面砖在施工2-5小时后，表面不粘手，用清理刀去除砖表面，72小时后完全固化，亮丽如瓷；

六、注意事项：

- 1、施工过程中，如中断超过20分钟未打胶，则需要更换混合胶嘴；
- 2、施工后，48小时内保持表面干燥，无染尘；
- 3、本产品保证出厂合格。用户自适应性，施工不当，外来因素导致产品质量，本公司概不负责；
- 4、瓷砖美缝剂保质期：12个月；

热线 13392927276洪经理