

伟捷WJ-T822 全自动双侧面贴标机

产品名称	伟捷WJ-T822 全自动双侧面贴标机
公司名称	汕头市伟捷自动化设备有限公司
价格	88000.00/台
规格参数	品牌:伟捷 型号:WJ-T822 产地:汕头
公司地址	汕头市潮阳区铜盂镇铜钵孟工业区
联系电话	13353074173

产品详情

一 适用范围

u 适用标签：不干胶标签、不干胶膜、电子监管码、条形码等。

u 适用产品：要求在侧平面、侧面大弧度面、圆周面上贴附标签的产品。

u 应用行业：广泛应用于化妆品、日化、电子、医药、五金、塑胶等行业。

u 应用实例：洗发水扁瓶贴标、润滑油扁瓶贴标、洗发水圆瓶贴标等。

贴标样品图片：

二、工作过程

* 核心工作原理：传感器检测到产品经过，传回信号到贴标控制系统，在适当位置控制系统控制送出标签并贴附在产品待贴标位置上，产品流经覆标装置，标签被覆贴附在产品上，一张标签的贴附动作完成。

* 操作过程：放产品（可接流水线）—>产品输送—>产品分距—>贴标（设备自动实现）—>收集已贴标产品。

三、功能特点

- u 功能强大，一台机可实现4种产品的单面和双面贴标（圆瓶、扁瓶、方瓶、异形瓶）；
- u 采用了双侧刚性塑胶同步导向链条，自动保证瓶子对中性，对工人放瓶和流水线对接进瓶要求低，大大降低工人作业或流水线对接难度，可单机生产，也可接流水线生产；
- u 配置弹压式压顶机构，保证产品输送平稳，且有效消除瓶高的本身误差；
- u 配置自动分瓶机构，导瓶前自动分开间距，保证后续导瓶、输送和贴标的稳定性；
- u 配置两重覆标机构，保证贴标精度，二次挤压式覆标，有效消除气泡和保证标签头尾处贴紧；
- u 智能控制，自动光电追踪，具备无物不贴标，无标自动校正和标签自动检测功能，避免浪费标签和漏贴；
- u 设备主要材料采用不锈钢和铝合金，符合GMP生产规范，整体结构牢固，美观大方。

技术参数：（以下为标准机型技术参数，其他特殊要求和功能，可量身订做）。

适用标签长度（mm）：20mm ~ 200mm

适用标签宽度（底纸宽度/mm）：20mm ~ 160mm

适用产品尺寸（长×宽×高/厚）：长度(输送方向)：20mm ~ 250mm

宽度（输送宽度方向）：30mm ~ 90mm

高度：60mm ~ 280mm

适用标卷外径（mm）：280mm

适用标卷内径（mm）：76mm

贴标精度（mm）：±1.0mm

出标速度（m/min）：步进：5 ~ 19m/min 伺服：5 ~ 40m/min

贴标速度（pcs/min）：步进：30 ~ 160pcs/min 伺服：40 ~ 180pcs/min

输送速度（m/min）：16m/min

重量（kg）：约330kg

频率（HZ）：50HZ

电压（V）：220V

功率（W）：1100W（牵引步进） 1600W（牵引伺服）

设备外形尺寸 (mm)、(长×宽×高) : 3000mm × 1450mm × 1600mm