

柔性电缆,多芯柔性移动电缆

产品名称	柔性电缆,多芯柔性移动电缆
公司名称	上海名耐特种电缆有限公司
价格	14.00/米
规格参数	品牌:名耐MNAI 型号:TRVV 产地:上海市奉贤区庄行工业园区
公司地址	上海市奉贤区金钱公路339号17幢
联系电话	86-02137583996-818 17621371341

产品详情

产品应用

该系列电缆符合UL、CSA、CE认证，电缆应用于工业自动化、机床、机械设备、汽车制造、物流系统等，特别适合于工业环境中，可用于连续往复移动拖链系统安装，镀锡铜屏蔽使电缆具有较强的抗电磁干扰能力，保证电缆的稳定性，护套采用耐油PVC,使电缆具有良好的耐油性能。

产品特性

耐油，耐化学腐蚀

高柔软性，大于500万次循环弯曲

产品结构

导体：多股精绞细无氧铜丝，符合DIN VDE 0295 6类和IEC60228 6类标准

绝缘：特殊PVC混合材料

芯线： 0.5mm²颜色表示， 0.5mm²黑色线芯白色数字编号

线芯结构：采用最优节距成缆

护套材料：特制PVC混合材料

护套颜色：黑色(RAL90050)

技术参数

额定电压：300V 符合DIN VDE 0250

测试电压: 1500V 符合DIN EN 50396

最小弯曲半径：移动安装：12 x D(电缆外径)；

固定安装：8 x D (电缆外径)

温度范围：移动安装：-30 ° 至+80 ° ；

固定安装：-40 ° 至+80 °

阻燃特性：符合DIN VDE 0482第265-2-1部分及 IEC 60332-1

无有害物质，符合RoHS标准，指令2014/35/EC