

# Mnai扁平电缆,移动扁平耐磨型电缆

产品名称	Mnai扁平电缆,移动扁平耐磨型电缆
公司名称	上海名耐特种电缆有限公司
价格	20.00/米
规格参数	型号:YFFB 适用环境:耐磨、耐油、抗拉,耐紫外线,防氧化等 购货单位:国电;华电;中铁;
公司地址	上海市奉贤区金钱公路339号17幢
联系电话	86-02137583996-818 17621371341

## 产品详情

电缆名称：

起重机扁电缆 起重机扁电缆 扁电缆 扁平电缆 电缆 起重机专用扁电缆 带钢丝扁电缆  
钢丝加强扁电缆 起重机移动扁电缆 起重机用扁平电缆 丁腈护套起重机扁电缆  
起重机专用扁电缆 橡胶复合物起重机扁电缆 耐低温起重机扁电缆 起重机扁电缆 升降机扁电缆  
起重机专用扁平电缆 扁电缆 扁平电缆

电缆应用：

起重机、桥架式起重机、梁式起重机、单梁桥式起重机、双梁桥式起重机、桥式起重机、梁桥式起重机、冶金专用桥式起重机、全门式起重机、半门式起重机、臂架型起重机、悬臂起重机、立柱式起重机、壁挂式起重机、平衡起重机、塔式起重机、门座起重机、流动式起重机龙门起重机、缆索起重机、运载桥、有轨式起重机、龙门吊机、港口重型吊机、行车、天车、台车、传输机械、电镀天车和各種探伤设备等频繁移动式电气设备的控制、监控回路及配电装置中信号传输、控制及测量的连接

电缆结构：

导体：多股束绞细丝导体，符合VDE 0295及IEC 60288第5类导体

绝缘：特殊橡胶混合料

芯线：彩色或编码芯线，3芯及以上带黄绿双色线（可选）

黑色芯线、白色数字编码、带黄绿双色线

彩色芯线、带黄绿双色线

黑色芯线、白色数字编码、不带黄绿双色线

彩色芯线、不带黄绿双色线

芯线排列：一字或梅花

护套：特殊橡胶混合料

护套颜色：黑色，可根据客户需要定选用各种颜色

电缆特性：

电缆的长期工作温度应不超过85

耐油、耐磨、耐寒、抗紫外线性能\*\*

一字排列：自由使用长度不大于35米，移动速度不大于1.6米/秒

梅花排列：自由使用长度不大于80米，移动速度不大于4米/秒

（超过上述使用长度和移动速度时，建议增加加强件）

阻燃性：阻燃自熄符合IEC 60332-1

电缆技术参数：

工作电压：450/750V 0.6/1KV

测试电缆：2500V 3500V

导体电阻20℃：根据VDE 0295及IEC 60228第5类，多股细绞铜丝

绝缘电阻：50 MΩ/km (20℃)

最小弯曲半径：固定安装 7.5 X D (电缆外径)

移动安装 4.5 X D (电缆外径)

工作温度：固定安装 - 30 ~ +70

移动安装 - 20 ~ +70