

# 磨粉机专用低温冷风机

产品名称	磨粉机专用低温冷风机
公司名称	深圳市宏川机械设备有限公司
价格	19800.00/台
规格参数	宏川:10匹 HCLF-10HP:制冷量：28千瓦 深圳:输入功率：9
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道德兴社区秋宝路18号万盛花园4栋701
联系电话	0755 - 89908452 15112580018

## 产品详情

### 低温冷风机特点

- 1、采用专用的低温风机配置，采用专业设计的二级或多级冷却系统，出风温度在-20 ~ 0 ，防结冰、防潮湿、耐低温、风量大、噪声低、运转平稳可靠，适用范围广。
- 2、多种融霜方式可供选择，融霜时间短、效果好，采用电热化霜型带双重过热保护，可以减少化霜引起的温度回升和节省化霜的能耗；
- 3、全防水防腐壳体设计，采用防氧化气体保护焊接工艺，系统内清洁度高，热交换器专业布置，以减小风侧阻力，接触热阻小，传热效率高；
- 4、系统经优化设计而成，设备具有高能效比，出风长射程专利设计，与同类产品相比具有低能耗，送风

距离远的特点；

5、应用领域包括：工件冷却、隧道冷却、激光、化工、电镀氧化、精密器械、油墨、印刷、造纸、五金、铸造、注塑吸塑行业、食品冷却、医药行业、电子电路板、波峰焊回流焊、空间处理、焊接切割、表面处理、玻璃工艺、首饰加工、皮革、养殖业（各类低温冷风冷却工况）

6、全智能温控系统，机组设计24小时不停机运行。

低温冷风机配置：

1、压缩机：日本松下（中国大连）；

2、散热风扇：顿力或微光（中国杭州）；

3、控制器：微电脑,数码电子管显示,按键式操作（台湾邦普）；

4、电器：LG交流接触器,LG热继（韩国LG）；

5、冷媒过滤器：美国艾柯（美国进口）；

6、外平衡热力膨胀阀或毛细管；

7、机架：镀锌，机壳：1.2MM镀锌板；

8、翅片式冷凝器；

9、盘管式或壳管式蒸发器；

10、紫铜：厚度1.2MM。

低温冷风机保护装置：1、缺相、逆相保护装置；2、压缩机过载保护装置；3、高低压力保护装置；4、温度过低、防结冰保护装置；5、全自动温控系统

低温冷风机参数