油墨恒温储存箱

产品名称	油墨恒温储存箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室福意联总部 发货方式:物流（现货，1~3日内发货）
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

油墨储存箱，油墨恒温储存箱,油墨保存箱，如果UV油墨没有用完，要把墨罐的盖子盖好，在保存时要注意避光。我们知道普通的日光中也有紫外光，UV油墨经日光长时间照射也会发生化学反应科印调研，造成油墨变质。此外，UV油墨保存的环境温度应该在20℃左右，不宜过高

:福意联优惠热线：139 1080 4759现货及报价：QQ:1182335189座机：010-63383919（转何经理）此条信息只能显示1-3种型号，如果没有适合您的产品请来电咨询!

油墨储存箱技术参数：型号：FYL-YS-280L外型尺寸：595×570×1445mm内部尺寸：520×440×1230mm额定频率:50Hz噪音:44dB(a)功　率:160W电　压:220V温度范围：2-48℃每一度恒温调节恒温系统：制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角循环方式：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀加热方式：PTC陶瓷加热器制冷方式：全封闭压缩机制冷（无氟制冷剂）冷却器：采用特别优化的制冷系统，合理的蒸发冷凝系统设计，性能稳定安全性：具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和安全锁功能。人性化：宽电压带，自动化霜功能，适合高温高湿地区。外箱材料：箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和。内箱材料：医用材质（不同型号内部材质有区别）保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好箱门密封：精制密封条（，）温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高配置：1：设备一台,2，层架5个,3，说明书一本,4，保修卡一本,5，安全锁，钥匙一套可选配件：1.可选配EPS应急电源；2.温湿度记录功能，24小时监控冷链设备的温度，超温自动报警；能将设备上的报警信息以短信形式发给注册手机用户注意事项：1、本产品按生产制造，出厂前已严格进行测试和检验，用户勿调节各种元器件。2、必须待箱体恒温后，逐渐将储存物品放入箱体。

3、使用时，储存物品尽量放置保持间隙、均匀，这样有利于通风和保持温度均匀度。4、关机时先长摁开关机键关闭机器，然后切断电源即可。5、本产品实行三包，交货迅速，欢迎来电咨询洽谈。6、如遇问题和使用操作问题，请致电我们厂家，会有工程师为您服务。

（2-8度系列）型号：FYL-YS-66L｜ 温度：2～8℃ ｜
外型尺寸：430×480×645mm型号：FYL-YS-88L｜ 温度：2～8℃ ｜
外型尺寸：480×470×840mm型号：FYL-YS-100E｜ 温度：2～8℃ ｜
外型尺寸：480×490×840mm （4-38度系列）型号：FYL-YS-50L｜ 温度：4～38℃｜
外型尺寸：430×480×510mm型号：FYL-YS-100L｜ 温度：4～38℃｜
外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L｜ 温度：4～38℃｜
外型尺寸：540×550×840mm（2-48度系列）型号：FYL-YS-150L｜ 温度：2～48℃｜
外型尺寸：595×570×865mm型号：FYL-YS-230L｜ 温度：2～48℃｜
外型尺寸：595×590×1215mm型号：FYL-YS-280L｜ 温度：2～48℃｜
外型尺寸：595×570×1445mm型号：FYL-YS-310L｜ 温度：2～48℃｜
外型尺寸：595×695×1315mm型号：FYL-YS-430L｜ 温度：2～48℃｜
外型尺寸：595×680×1805mm（0-100度系列）型号：FYL-YS-151L｜ 温度：0～100℃|
外型尺寸：595×565×860mm型号：FYL-YS-281L｜ 温度：0～100℃|
外型尺寸：595×565×1440mm型号：FYL-YS-431L｜ 温度：0～100℃|
外型尺寸：595×675×1795mm（2-48度系列）型号：FYL-YS-828L｜ 温度：2～48℃｜
外型尺寸：1267×680×1818mm型号：FYL-YS-1028L| 温度：2～48℃｜ 外型尺寸：1267×680×2145mm----------（-12～10度系列）型号：FYL-YS-50LL｜ 温度：-12～10℃ ｜ 外型尺寸：430×480×510mm型号：FYL-YS-100LL|
温度：-12～10℃ ｜ 外型尺寸：480×490×840mm（-20～10度系列）型号：FYL-YS-30L｜
温度：-20～10℃｜ 外型尺寸：560×400×398mm型号：FYL-YS-45L｜ 温度：-20～10℃
｜ 外型尺寸：650×400×430mm型号：FYL-YS-60L｜ 温度：-20～10℃｜
外型尺寸：650×400×520mm型号：FYL-YS-108L｜ 温度：-20～10℃｜
外型尺寸：605×570×932mm型号：FYL-YS-158L｜ 温度：-20～10℃｜
外型尺寸：955×585×825mm型号：FYL-YS-178L｜ 温度：-20～10℃｜
外型尺寸：965×520×855mm型号：FYL-YS-258L｜ 温度：-20～10℃｜
外型尺寸：1040×630×910mm

油墨恒温储存箱服务宗旨：1.向用户提供持续、高效、快捷的服务，构建服务。2.建立完善的服务网络，向用户提供化、化、多元化，产品化服务。3.以用户为，以用户满意度作为衡量工作的重要。服务是企业的生存之本，“ 以诚立人，以德敬人 ”是我们的宗旨；为用户提供低成本、完善的服务，是我们不断努力的方向。