

油墨恒温储存箱

产品名称	油墨恒温储存箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室 福意联总部 发货方式:物流(现货,1~3日内发货)
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

油墨储存箱,油墨恒温储存箱,油墨保存箱,如果UV油墨没有用完,要把墨罐的盖子盖好,在保存时要注意避光。我们知道普通的日光中也有紫外光,UV油墨经日光长时间照射也会发生化学反应科印调研,造成油墨变质。此外,UV油墨保存的环境温度应该在20 左右,不宜过高

:福意联优惠热线:139 1080 4759现货及报价:QQ:1182335189座机:010-63383919(转何经理)此条信息只能显示1-3种型号,如果没有适合您的产品请来电咨询!

油墨储存箱技术参数:型号:FYL-

YS-280L外型尺寸:595×570×1445mm内部尺寸:520×440×1230mm额定频率:50Hz噪

音:44dB(a)功率:160W电压:220V温度范围:2-48 每一度恒温调节恒温系统:制冷系统与制

热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体内整体恒温无死角循环方式:采用风冷式结构,合理设计风道及风量,箱内温度稳定均匀加热方式:PTC陶瓷加热器制冷方式:全封闭压缩机制冷(无氟制冷剂)冷却器:采用特别优化的制冷系统,合理的蒸发冷凝系统设计,性能稳定安全性:具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和安全锁功能。人性化:宽电压带,自动化霜功能,适合高温高湿地区。

外箱材料:箱体采用钢板,经喷涂工艺,表面色泽柔和。内箱材料:医用材质(不同型号内部材质有区别)保温材料:采用高密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好箱门密封:精制密封条(,)温

控器:智能电脑温度控制器,数码显示、控温精度高箱体门部:使用三层高强度中空玻璃,中间层为真空处理,保温效果好,透明度高配置:1:设备一台,2,层架5个,3,说明书一本,4,保修卡一本,5,安全

锁,钥匙一套可选配件:1.可选配EPS应急电源;2.温湿度记录功能,24小时监控冷链设备的温度,超温自动报警;能将设备上的报警信息以短信形式发给注册手机用户注意事项:1、本产品按生产制造,出厂前已严格进行测试和检验,用户勿调节各种元器件。2、必须待箱体恒温后,逐渐将储存物品放入箱体。

3、使用时，储存物品尽量放置保持间隙、均匀，这样有利于通风和保持温度均匀度。4、关机时先长摁开关机键关闭机器，然后切断电源即可。5、本产品实行三包，交货迅速，欢迎来电咨询洽谈。6、如遇问题和使用操作问题，请致电我们厂家，会有工程师为您服务。

(2-8度系列) 型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 |
外型尺寸：430×480×645mm 型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 |
外型尺寸：480×470×840mm 型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 |
外型尺寸：480×490×840mm (4-38度系列) 型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 |
外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 |
外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 |
外型尺寸：540×550×840mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×680×1805mm (0-100度系列) 型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×675×1795mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-828L | 温度：2~48 |
外型尺寸：1267×680×1818mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~48 | 外型尺寸：1267×680
×2145mm----- (-12~10度系列) 型号：FYL-
YS-50LL | 温度：-12~10 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL |
温度：-12~10 | 外型尺寸：480×490×840mm (-20~10度系列) 型号：FYL-YS-30L |
温度：-20~10 | 外型尺寸：560×400×398mm 型号：FYL-YS-45L | 温度：-20~10
| 外型尺寸：650×400×430mm 型号：FYL-YS-60L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：650×400×520mm 型号：FYL-YS-108L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：605×570×932mm 型号：FYL-YS-158L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：955×585×825mm 型号：FYL-YS-178L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：965×520×855mm 型号：FYL-YS-258L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：1040×630×910mm

油墨恒温储存箱服务宗旨：1.向用户提供持续、高效、快捷的服务，构建服务。2.建立完善的服务网络，向用户提供化、化、多元化，产品化服务。3.以用户为，以用户满意度作为衡量工作的重要。服务是企业的生存之本，“以诚立人，以德敬人”是我们的宗旨；为用户提供低成本、完善的服务，是我们不断努力的方向。