

长沙XBD单级喷淋泵上海栋欣泵业设计图纸

产品名称	长沙XBD单级喷淋泵上海栋欣泵业设计图纸
公司名称	上海栋欣泵业制造有限公司修水分公司
价格	14800.00/台
规格参数	品牌:上海栋欣泵业 型号:XBD12.5/25-100L-315 产地:湖南省长沙市
公司地址	江西省修水县渣津镇工业园1#车间一楼
联系电话	181-79285951 18179285951

产品详情

一、单级喷淋泵概述

我公司XBD卧式、立式单级喷淋泵经国家消防质量监督检验中心测试，产品达到国内先进水平，有CCCF证书，可开一对一流向证明，该系列泵组（不存在较长时间停用后启动咬死的故障）采用耐高温型机械密封，无泄漏。

二、单级喷淋泵主要特点

- 1、单级喷淋泵的进水口与出水口的中心线处于同一水平面上且国标法兰的口径大小相等，水泵与管路的安装及连接简单、方便。
- 2、单级喷淋泵叶轮装置在电机的加长轴上，电机轴尺寸短，布局紧密，泵与机电轴承摆设合理正确，从而确保了泵的运转平稳，振动地、噪音小。
- 3、单级喷淋泵系列可水平装置于随意管路的中间，泵构造紧凑雅观，泵房建造投入小，且节约占地面积，加防护罩就可置于室外使用。
- 4、单级喷淋泵转子（即泵轴）使用时的绕度较小，运转平稳、噪音低、运用寿命长、振荡小。

三、单级喷淋泵使用条件

- 1.单级喷淋泵的使用介质酸碱PH值范围在5~9内。
- 2.泵叶轮与泵轴为316不锈钢材质增加使用寿命。
- 3.单级喷淋泵介质温度小于或等于40 。

四、单级喷淋泵参数范围

名称：单级喷淋泵

型号：XBD12.5/25-100L

用途：喷淋供水

叶轮数量：单级

流量范围：100-108 (m³/h)

扬程范围：123-128 (m)

配套功率范围：90 (KW)

转数：2900r/min

电压：380 (V)

五、单级喷淋泵型号意义

XBD12.5/25-100L

“ XBD ” 代表电动消防泵

“ 25 ” 表示流量25l/s

"12.5"表示扬程125m

“ 100 ” 表示口径100mm

六、单级喷淋泵应用范围

应用于产业和城市消防用水，高层建筑增压送水，消防增压，远间隔输水，暖通制冷轮回，各类给水装置，汽锅的配套应用，单级喷淋泵可用于家庭、病院、旅店、饭铺、大厦的消防体系，

电机采纳自冷却式三相交换电动机作为能源装配。适用于消防供水体系、市政工程、修建工地等行业。