

# 电梯投影广告机

产品名称	电梯投影广告机
公司名称	深圳市金盾专显科技有限公司
价格	2980.00/台
规格参数	金盾专显:分辨率：720P JD-TY01:投影尺寸：37~49英寸 深圳:投影方向：吊投
公司地址	深圳市宝安区西乡街道黄田岗贝工业区8号新力 塘商务大厦203
联系电话	0755-23306730 13554920777

## 产品详情

### 一、电梯投影电梯广告机简介：

- 1、 电梯投影广告机安装位置：电梯内或电梯口
- 2、 电梯投影广告机投射位置：电梯门
- 3、 电梯投影广告机联网方式：RJ45、wifi、4G
- 4、 电梯投影广告机远程管理：管理人员可通过计算机后台远程更新节目、关机、唤醒、音量调节、统计数据等
- 5、 电梯投影广告机工作原理：电梯门开启时关闭光源，暂停播放节目；电梯门关闭时打开光源，播放节目

### 二、电梯投影电梯广告机特色：

- 1、 屏幕大：投射尺寸为37~49英寸
- 2、 无温度：投射到屏幕上的画面无温度
- 3、 全视角：上、下、左、右怎么看都清晰
- 4、 寿命长：LED光源 30000H/
- 5、 功耗低： 9w

6、高清：720P

7、高对比度：1000:1

8、均匀性好：中间与四周 90 %

### 三、电梯投影广告机投影尺寸汇总

轿厢净尺寸 L×W×H (mm)	净开门尺寸 (mm)	投射尺寸(英寸)	亮度(LM)
1400×1150×2500	800×2100	37	412
1350×1400×2500	800×2100	37	412
1600×1400×2500	900×2100	41	336
1800×1400×2500	1000×2100	45	280
2000×1500×2500	1100×2100	49	233
2000×1700×2500	1100×2100	49	233

### 四、电梯投影广告机投影参数

#### 投影电梯广告机软件功能

投影电梯广告机多段定时开关机：能按预设的时间自动开机与关机

多段定时音量（终端上操作）：不同时间段可设置不同的音量的大小

断点续传：当碰到网络故障，可以从已经上传或下载的部分开始继续运行，而没有必要从头开始上传或下载。用途可以节省时间，提高速度，降低费用。

离线发布：终端离线时可以发布节目，等终端在线后会自动下发

分屏播放：支持分屏显示功能，可利用系统设置的可视化分屏工具,通过鼠标的拖拉任意划分屏幕区域

投影电梯广告机混播：视频与图片可在同一个场景播放

投影电梯广告机特效：指视频或图片，出来的方向或样式多样化

投影电梯广告机节目播放次数：节目播放次数可设置，精确到秒

投影电梯广告机图片时长：图片播放时长可任意设置

电梯投影广告机密码设置：鼠标或遥控器使用时需要输入密码

电梯投影广告机天气预报：显示预设城市的天气状况

轮播计划：在规定的时间内轮流播放轮播的节目内容

电梯投影广告机插播计划：在规定的时间内只能播放插播的节目内容

电梯投影广告机日志查看：查看发布日志、操作日志及导出日志

U盘数据：在发布系统内将节目导出并放在U盘根目录下，然后把U盘插入广告机U口，就能把U盘的内容在广告机上展示，通常在测试或没有网络的情况下使用

自动对时：支持自动NTP对时

管理权限：支持节目发布审批功能

内置PCI-E 模块:支持华为、中兴等多种PCI-E 3G模块,更加适合广告一体机的远程维护,节约人工成本.

角色权限自定义：可自定义角色的权限，这样更加符合各行业的角色分配习惯，更加安全，同时对客户的管理人员安排管理上也更加科学化。

用户管理：设置新增用户的登录名、密码及权限

电梯投影广告机多国语言：中文、繁体中文、英文、韩文等

同步播放：多台广告机播放内容在同一时间展示的画面完全一致

office组件功能：在节目内容显示区域显示直接调用的office组件（只支持WORD、EXCEL、PPT、pdf）

拓展性强：可根据自己需要，随意安装网上下载的APK文件（安卓系统应用软件），实现智能化终端

集中管理：可通过有线网络管理，也可通过无线网络管理，还可通过U盘导出以适应无网络

环境下的应用

远程控制：支持远程设置终端的开始播放/停止播放/开关机/音量控制/重启等，便捷实现远程控制及维护，极大的减少了工作人员的工作量并且让客户更加快捷的使用到最新的软件版本。

实时监控：管理人员可实时监控各播放终端当前播放的节目、插播消息、播放日程安排、实时画面、存储空间等信息，确保播放内容的正常安全。

