

# 供应HRW12-12型户外高压跌落式熔断器

产品名称	供应HRW12-12型户外高压跌落式熔断器
公司名称	浙江辉能电气有限公司
价格	440.00/组
规格参数	品牌:辉能 型号:HRW12-12 产地:浙江
公司地址	乐清市柳市镇象阳工业区（上海新华开关厂内）
联系电话	0577-61716796 13396971716

## 产品详情

### (H)PRW12-12跌落式

熔断器 一、概述? 跌落式熔断器及拉负荷跌落式熔断器是户外高压保护电器。它装置在配电变压器高压侧或配电线支干线路上、用作变压器和线路的短路、过载保护及分、合负荷电流。跌落式熔断器由绝缘支架和熔丝管二部分组成，静触头安装在绝缘支架两端，动触头安装在熔丝管两端，熔丝管由内层的消弧管和外层的酚醛纸管或环氧玻璃布管组成。拉负荷跌落式熔断器增强弹性辅助触头及灭弧罩，用以分、合负荷电流。? 跌落式熔断器在正常运行时，熔丝管借助熔丝张紧后形成闭合位置。当系统发生故障时，故障电流时熔丝迅速熔断，并形成电弧，消弧管受电弧灼热，分解出大量的气体，使管内形成很高压力，并沿管道形成纵吹，电弧被迅速拉长而熄灭。熔丝熔断后，下部动触头失去张力而下翻，锁紧机械，释放熔丝管，熔丝管跌落，形成明显的开断位置。当需要拉负荷时，用绝缘杆拉开动触头，此时主动、静动触头仍然接触，继续用绝缘杆拉动触头，辅助触头也分离，在辅助触头之间产生电弧，电弧在灭弧罩狭缝中被拉长，同时灭弧罩产生气体，在电流过零时，将电弧熄灭。? 二、用途? 户外跌落式熔断器适用于35kv及以下电压频率50Hz电力系统中，作输电线路、电力变压器过载和短路保护，分合额定负荷电流只用，机械寿命 2000次。? 三、使用条件? 1.适用于环境温度上限40℃，下限-30℃之内。? 2.海拔不超过1000m，风速不大于35m/s? 3.熔断器不适用于下述场所? 3.1有燃料或爆炸危险的场所。? 3.2有剧烈震动或冲击的场所。? 3.3有异电化学气体作用及严重空气污秽，烟雾地区。? 四、结构简介? 熔断器是由基座和消弧装置两大部分组成，灭弧管下端装有可能转动的弹簧支架，始终使熔丝处于紧张状态，以保证灭弧管在合闸位置的自锁，线路与变压器过载或短路中，熔丝熔断，熔丝迅速从灭弧管中抽出，灭弧管设计为逐级排气式解决在同一熔断器上开断大小电流的矛盾。

欢迎来到浙江辉能电气有限公司网站，具体地址是浙江省温州乐清市象阳工业区，老板是章新桥。联系电话是0577-61716796,联系手机是13396971716,主要经营浙江辉能电气有限公司是一家具有现代化生产规模的企业，公司主要经营高低压电气成套设备，高低压电气元器件等。公司成立以来，一直致力于专业化发展道路，凭借专业的技术力量，国内外先进设备，创新的理念，丰富的创造经验，齐全的产品品种，已成为电气设备制造业骨干企业之一。。单位注册资金单位注册资金人民币 1000 - 5000 万元。价格战，是很多行业都有过的恶性竞争，不少厂家为了在价格战役中获胜，不惜以牺牲产品质量为代价，而我们公司坚决杜绝价格战，坚持用优的原材料及先进的技术确保产品质量，确保消费者的合法利益。