

供应JLSZV-10户外高压干式计量箱

产品名称	供应JLSZV-10户外高压干式计量箱
公司名称	浙江辉能电气有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:辉能电气 型号:JLSZV-10 产地:浙江
公司地址	乐清市柳市镇象阳工业区（上海新华开关厂内）
联系电话	0577-61716796 13396971716

产品详情

JLSZV-10W型三相二元件组合互感器

一、产品简介:

该三相二元件组合互感器由二台单相全绝缘电压互感器组成三相V/V式接线，二台电流互感器分别串接在A、C相上，采用环氧树脂与高温硫化硅橡胶复合绝缘支柱式结构，其表面爬电距离大，采取防雨伞裙，外部采用的高温硅橡胶材料，具有良好的憎水性，大大地提高了污闪电压，能有效地防止污闪故障的发生；具有抗老化和耐漏电起痕性能，电蚀损性能达到GB6553-1986[等效采用IEC587（1984）]标准中最高级的1A?6.0级,可以连续承受污闪电压;具有耐机械冲击能力强、不易损坏、维护周期长的特点；铭牌为白钢板,防腐防锈;二次端子加有白钢金属盖板密封，可防雨、防尘、防腐蚀。电流变比浇注在互感器表面的醒目位置，可防止通过更换、更改标牌变比的方法出现的窃电现象，也给用电部门监督检查工作带来方便；二次端盖螺钉都带有封签孔，可以加铅封封住，避免倒换二次线造成窃电，是电网改造和防窃电改造的理想换代产品。

JLSZV-10W型组合互感器的特点取代了油浸组合互感器.它可以任意方向安装，长期免维护运行。考虑系统增容，电流绕组可以同时带有3个电流变比结构，同时亦可做成单变比的结构。负荷变化较大时可采用S级。

二、使用条件?

- 1.环境温度在-25 至40 之间，日平均气温不超过35 （严寒气候及酷热气候环境使用时请在订货时注明）
- 2.海拔不超过1000米（高海拔地区使用时请提供海拔高度）;3.最大风速: 34m/s;
- 4.相对湿度:日平均值不超过95%,月平均值不超过90%;5.抗地震性能:水平加速度0.25g,垂直加速度0.125g;6.本

产品可在1.2倍额定电压及1.2倍额定电流下长期运行;7.装置种类:户外复合绝缘全封闭式结构;四、产品引用标准GB1207《电压互感器》GB1208《电流互感器》GB17201《组合互感器》

GB311.1《高压输变电设备的绝缘配合》

JJG314《测量用电压互感器检定规程》JJG313《测量用电流互感器检定规程》