

# 定制星级酒店专用富熠通智能客房控制设备

产品名称	定制星级酒店专用富熠通智能客房控制设备
公司名称	南京富熠通电子信息工程有限公司
价格	.00/套
规格参数	外箱尺寸:380*420*65 mm 型号:FYT-M-RCU-802 安装方式:明装/暗装
公司地址	南京市江宁区天印大道700号东山总部商务园A3 楼宇十二楼DE座
联系电话	025-86161086 18914778113

## 产品详情

### 产品特点

1. 高效、便捷的应用解决方案 使用目前全球在智能家居和智能建筑领域唯一开放性的标准，可与使用该标准的其他设备互联互通，系统设计灵活，设备更换、维护、系统扩展无后顾之忧。2. 高效稳定 系统使用目前智能建筑顶级标准技术，其标准、技术经受住市场考验。3. 分布式系统，可靠性好 控制系统是基于事件控制的分布式总线系统。整个网络中没有集中控制器，系统中一个设备发生故障不会影响其他设备运行，这样极大提高整个系统的可靠性。4. 施工布线简便 控制系统的数据传输和总线装置的电源共用一条电缆，总线电缆可与220V供电电缆并行敷设，并可形成回路和分支。总线导线不需要终端连接器。这样方便施工布线，降低了施工布线的成本。5. 高效、便捷的施工应用解决方案 控制系统有专为酒店客房开发设计的酒店客房控制器，含开关执行器、调光执行器、窗帘控制器、风机盘管控制器，每个控制器模块根据简单的组合即可满足标房的基本控制要求。大大的提升了项目施工进度和降低了施工难度。6. 灵活性高 控制系统具有各种协议的网关，可与其他系统无缝联接。根据酒店具体控制需求灵活配置硬件模块控制设备。根据酒店具体运营情况功能现场编辑，满足酒店及时需求。7. 可以远程在线升级功能。

### 产品参数

- 1、RCU尺寸：230\*340 mm
- 2、品牌：富熠通
- 3、产地：南京
- 4、功率：10W max

5、工作电压：AC200V-AC240V

6、系统可扩展性：强

7、包装：纸箱

8、价格：面议

9、是否支持与其他智能终端对接：支持

10、工作环境温度：-10 ° C-50 ° C

11、工作环境相对湿度：5%-95%，无凝结

## 产品功能

### 1、灯光控制

灯光控制的整体思路就是将所有灯光回路都连接到一体机的输出端口，一体机通过输入采集端口监视所有的开关面板动作，当出现开关动作时，一体机按照设定好的逻辑控制继电器的通断，以实现灯光的单点控制以及场景的控制。

### 2、空调控制

可控制普通独立空调，也可以控制水中央空调，针对普通独立空调的控制方式是将独立空调的供电电源连接到主机的输出端，然后利用主机的受限取电功能控制空调的电源通断以实现节能控制的目标。

### 3、窗帘控制

支持对窗帘进行智能控制，控制方式是通过强电输出端口分别控制窗帘正反转电机的启停来实现窗帘的打开和关闭。

### 4、服务信号控制

支持服务信号的控制，主要控制方式是接收各类弱电服务触发信号，如退房、清洁等，并将这些信号分别发送到门外显示器或者通过系统网络发送到楼层服务台以及前台，使酒店服务人员可以更好的提供服务。

### 5、微信控制

微信控制是针对目前酒店行业提出的移动终端控制需求而设计的功能，其目的是为了给客户提供一个更便利的操作方式，用户可以通过微信完成对客房内的灯光、空调、窗帘、服务信号等元素的控制。