WRY高温导热油泵125-100-260，90KW 热油循环泵 常州武研，生产厂家

产品名称	WRY高温导热油泵125-100-260，90KW 热油循环泵 常州武研，生产厂家
公司名称	常州市武研热油泵有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:常州市武研热油泵有限公司 型号：:125-100-260
公司地址	常州市武进区洛阳镇虞桥章家头50-1号
联系电话	18932392186

产品详情

WRY系列热油泵是我厂消化吸收国外油泵的基础上研制开发的第二代产品，基本结构形式为单级单吸悬臂脚支撑结构，泵的进口为轴向吸入，出口为中心垂直向上，和电机同装于底座上。泵和驱动电机通过弹性联轴器合装于同一底座上。整个机组无需加冷系统。

本公司主营产品：离心泵、WRY导热油泵、 节能泵、循环泵 热油泵配件 柴油机泵、化工泵等，尺寸可按要求订制，质量保证。

高温导热油泵、热油泵、导热油循环泵及配件：

我公司(常州市武研热油泵有限公司）是 WRY系列 导热油泵（也称热油泵、导热油循环泵）节能泵（节能热油泵）、柴油机动力热油泵、不锈钢化工泵、 及油泵配件的 生产厂家，还销售RY系列离心式热油泵及配件，常州市武进地区各生产厂家配件都有，主要如下：

泵头、泵壳、泵盖、泵轴、叶轮、大总成、小总成、联轴器、泵联、电联、轴承、轴承座、

密封件、机械密封、动力油封（铁壳油封）、骨架油封（氯胶）、耐高瘟填料/石墨填料、

铝垫圈一大一小、缓冲圈（弹性块/减振垫）、衬圈、挡圈等配套WRY热油泵零件。

由于密封件，油封等配件规格繁多，无法全部列出，请购买前量好尺寸或者提供型号与我们联系。

产品价格 以订购单、合同为准，若有疑问咨询客服

联系我们：

常州市武研热油泵有限公司

地 址：常州市武进区洛阳镇虞桥村委章家头50-1号

手 机：小梅189 3239 2186微信同号

Q Q: 2513643663

以上是常规型号参数，其它大功率泵、特制泵、节能泵、不锈钢化工泵、柴油机泵不在本表。

如需其它型号、规格、参数，我司还可按客户要求加工定制，详情请咨询客服人员或来电洽商！

※为能够正确使用热油泵，防止事故发生，必须仔细阅读安装使用说明书。

1、热油泵应水平安装于稳固（混凝土）的基础上，安装位置应在通风处，通风良好，有利于冷却，油泵四周至少应保持1米维修空间，且能保证灵活调整位置；

2、安装管道支撑：系统管路与热油泵的进出口法兰的连接应保证热油泵不承受任何应力。所以一定要安装管道支撑，管道支撑起的作用是抵消管道应力对设备的影响，没有安装管道支撑或管道支撑安装不标准，管道应力会在短期内打坏泵轴承，泵也会损坏，最好能加装膨胀节；

3、调节同心度：设备安装调试结束开机前首次重新校准联轴器同心度，在油泵运行30分钟后，油温达200°C以上，再停机 二次校准联轴器同心度，两联轴器外圆偏差≤0.1mm（因为泵会随着温度升高产生热膨胀），否则联轴器不同心，就会导致弹性块磨损坏，严重的轴承也会损坏，同轴度达不到安装要求严禁开机；