

## 24芯三网合一光纤分纤箱产品规格齐全

产品名称	24芯三网合一光纤分纤箱产品规格齐全
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	普纬达:-30~+60度 PWD-RS-24:插入损耗 0.2dB 慈溪市:70Kpa-106Kpa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

三网合一分纤箱，三网合一网络箱，三网合一配线箱，三网合一楼道箱，三网合一分线箱，三网合一综合箱，三网合一配线箱厂家，三网合一配线箱价格，FTTH光纤楼道箱批发，三网合一网络箱厂家，三网合一网络箱价格，三网合一配线箱|三网融合配线箱|三网合一分配箱|三网合一楼道箱|三网合一综合箱|FTTH光纤配线箱|FTTB光纤楼道箱|FTTX光纤分配箱|中国电信配线箱|中国移动通信配线箱|中国联通配线箱|光纤入户箱|光纤到户配线箱|光宽带箱生产基地

主要特点：

有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。

箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长

光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。

采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。

在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

产品特点：

- \* 箱体材质采用优质冷轧板（Q235-A）制成，箱体表面采用环氧静电喷塑，具有耐腐蚀、耐老化；
- \* 有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
- \* 采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。
- \* 在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续
- \* 塑件部分采用阻燃ABS材质部件；
- \* 双层结构设计，上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层；
- \* 光分路器模块采用抽屉式模块设计，具有很强的互换性和通用性；
- \* 采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施。
- \* 符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求

产品应用：

\* 适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大厦外墙。光缆也可以经分光配线箱开拔盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求；

技术参数：

槽位数 光分路器(微型)容量(个) 外形尺寸(mm)

槽 1×4 1×8 1×16 1×32 (高)×(宽)×(深)

×500×

工作环境温度 -10 ~ +40 (室内)； -40 ~ +60 (室外)

环境湿度 85% (+30) (室内)； 95% (+40) (室内)

大气压力 70kPa~

光缆进入数量  $3 \times 2$ 根（上、下进缆）

皮纤进入数量  $2 \times 2$ 根（上、下进缆）

箱门开启角度  $180^\circ$

接地排耐电压水平 3000V（DC）

绝缘电阻  $2 \times 10^{20}M$

三网合一即中国移动,中国联通,中国电信伴随社会的进步,因业务与技术的发展,相互渗透相互融合的情况下而开发的新产品。其中包括分光分纤箱,楼道综合箱,光纤楼道箱等等。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,或光纤接入网中的光纤终端点。同时也适用于FTTH光纤到户使用,可安装于楼道,地下室,机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱与入户光缆熔接引出,实现光缆的功能,满足各类传输网络工程的需求。用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光纤跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用,安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足传统传输网络工程的需求。

合作伙伴：中国电信、中国移动、中国联通、中国广电等.....

普纬达公司本着"做一个有责任心的普纬达人"的企业核心价值观和"守信用、重操守、担责任、不苟且"的基本行为准则,以日积月累的、细水长流式的"公民式参与"、以自身在光通信行业的影响力和履行企业社会责任行为的感召力来影响我们的员工,影响我们的供应商,影响我们的用户,影响我们所有的利益相关者,致力于成为一个社会期待存在的企业。