

# 耐高温风冷离心热油泵WRY125-100-257,75kw , 常州厂家现货供应

产品名称	耐高温风冷离心热油泵WRY125-100-257,75kw , 常州厂家现货供应
公司名称	常州市武研热油泵有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:常州市武研热油泵有限公司 型号:125-100-257
公司地址	常州市武进区洛阳镇虞桥章家头50-1号
联系电话	18932392186

## 产品详情

WRY系列热油泵的支撑采用了双端球轴承支撑的结构形式，前端采用润滑油润滑，后端采用润滑脂润滑，中间有一导油管，用以随时观察密封情况和回收导热油。采用自然散热结构，改变了传统的水冷却结构，使结构简单，体积小，节约运行费用，性能好，使用可靠。

常州市武研热油泵有限公司主营WRY系列高温导热油泵的生产及销售，价格优惠，质量可靠，可按用户要求生产不同参数。

高温导热油泵、热油泵、导热油循环泵及配件：

我公司(常州市武研热油泵有限公司)是WRY系列导热油泵(也称热油泵、导热油循环泵)节能泵(节能热油泵)、柴油机动力热油泵、不锈钢化工泵、及油泵配件的生产厂家，还销售RY系列离心式热油泵及配件，常州市武进地区各生产厂家配件都有，主要如下：

泵头、泵壳、泵盖、泵轴、叶轮、大总成、小总成、联轴器、泵联、电联、轴承、轴承座、

密封件、机械密封、动力油封(铁壳油封)、骨架油封(氯胶)、耐高温填料/石墨填料、

铝垫圈一大一小、缓冲圈(弹性块/减振垫)、衬圈、挡圈等配套WRY热油泵零件。

由于密封件，油封等配件规格繁多，无法全部列出，请购买前量好尺寸或者提供型号与我们联系。

产品价格以订购单、合同为准，若有疑问咨询客服

联系我们：

常州市武研热油泵有限公司

地址：常州市武进区洛阳镇虞桥村委章家头50-1号

手机：小梅189 3239 2186微信同号

Q Q: 2513643663

以上是常规型号参数，其它大功率泵、特制泵、节能泵、不锈钢化工泵、柴油机泵不在本表。

如需其它型号、规格、参数，我司还可按客户要求加工定制，详情请咨询客服人员或来电洽商！

#### 重点提示-关于热油泵安装调试 注意事项

- 7、禁止泵参与系统水压试验，以免高压损坏泵盖里的填料或轴封，油泵出厂时已经过测试。如果要试压，试压前一定要关闭泵进出口阀门。备用泵不开机时进出口阀门必须关闭；
- 8、为防止工作开始时过载情况发生，应在关闭出口阀门的情况下启动电机。电机运转正常后再调整出口阀门到合适工况；
- 9、循环油泵严禁倒转，以免叶轮脱落。
- 10、抽真空型热油泵 开机运行前将泵体内灌满导热油（或相应运输介质）让泵体内完全达到真空状态；
- 11、泵自开机起运行起六个月至少要检修一次，油封有损坏的话一定要及时更换，否则会漏油，如果运输介质是水,水一旦进入到轴承室里，轴承就会坏，所以一定要定期检修，及时更换有损坏的易损件。