

# 上海预置式扭力扳手SHTG-10N预置扭矩扳手

产品名称	上海预置式扭力扳手SHTG-10N预置扭矩扳手
公司名称	上海亚野实业有限公司
价格	520.00/1
规格参数	品牌:YINGBOTE/英伯特 型号:SHTG 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新蟠路189号24幢A113室
联系电话	021-61843994 13817831994

## 产品详情

上海亚野实业有限公司凭借其在业内的技术及极强的市场反映能力、能够有效、迅速、周到的为各行各业的客户提出经济、高效的解决方案，公司拥有专业完善的产品售前及售后服务中心，常年备有各种测力工具配件，为您提供周到的咨询与优质的服务。主营：电动扭矩扳手、扭剪型电动扳手、预置扭力扳手、数显式扭力扳手，表盘式扭力扳手、扭力倍增器等多种规格及型号。

0-6000NM扭力扳手我公司都有生产！！！！

使用方法：

- 1、根据工件所需扭矩值要求，确定预设扭矩值。
- 2、预设扭矩值时，将扳手尾部锁紧螺母拧松，同时转动调整轮，调节标尺主刻度线和微分刻度线数值至所需扭矩值。调节好后，将锁紧螺母拧紧。
- 3、在扳手方榫上装上相应规格套筒，并套住紧固件，再在手柄上缓慢用力。施加外力时必须按标明的箭头方向。当拧紧到发出信号“卡嗒”（click）的一声（已达到预设扭矩值），停止加力。一次作业完毕。
- 4、大规格扭矩扳手使用时，可外加接长套杆以便操作省力。
- 5、如长期不用，调节标尺刻线退至扭矩zui小数值处。

技术指标：

1、使用环境：

A、环境温度：-20摄氏度 +50摄氏度

B、相对湿度：85%

C、使用场合：户内或户外无雨天气

2、指示器：启动电源：150V-250V

3、操作杆形式：室内、室外2种

4、操作杆回缩尺寸：室内360MM，拉伸长度1450MM，室外950MM，拉伸长度4500MM，操作杆也可根据用户所需要的长度制定缩短或加长。

预置扭力扳手规格：

产品型号 量程范围 精度 分度值 长度 重量 方隼

( Model ) ( N.m ) ( % ) ( N.m ) ( mm ) ( KG ) ( in )

SHTG 0.4-2 ±1 0.025 180 0.5 1/4

SHTG 1-5 ±1 0.05 185 0.5 1/4

SHTG 2-10 ±1 0.1 200 0.6 3/8

SHTG 4-20 ±1 0.2 260 0.6 3/8

SHTG 5-25 ±1 0.25 270 0.6 3/8

SHTG 10-50 ±1 0.4 300 0.8 3/8

SHTG 10-60 ±1 0.5 325 0.8 3/8

SHTG 20-100 ±1 0.5 425 1 1/2

SHTG 30-150 ±1 1 515 1.2 1/2

SHTG 40-200 ±1 1 515 1.5 1/2

SHTG 50-250 ±1 2 615 1.8 1/2

SHTG 60-300 ±1 2 615 1.8 1/2

SHTG 70-350 ±1 2 615 1.8 1/2

SHTG 80-400 ±1 2 635 2.5 3/4

规格参数太多，就不全部写出来了，如有需要请联系我们！

#### 亚野产品售后服务：

上海亚野实业有限公司出售的产品均保修壹年，终身维护（人为因素和不可抗拒的因素除外）维修方面：客户报修后，2-8小时内做出回应，如需上门2个工作日内到达客户现场。服务项目：严格按照规定对产品进行指导安装、调试。技术支持：协助用户针对现场情况和使用要求进行科学合理的选型。保证所售产品正常、高效的工作。凡我司售出产品（上海地区）自接到客户维修电话24小时内上门服务；江、浙地区48小时内上门微信；其它省市3-5个工作日内上门维修，不属我公司产品也提供上门维修服务。