

预置式扭力扳手100N. 可调式力矩扳手

产品名称	预置式扭力扳手100N. 可调式力矩扳手
公司名称	上海亚野实业有限公司
价格	300.00/1
规格参数	品牌:YINGBOTE/英伯特 型号:SHTG 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新蟠路189号24幢A113室
联系电话	021-61843994 13817831994

产品详情

上海亚野是专业生产40-200NM预置扭力扳手的供应商，我司生产的预置扭力扳手是一款专用于扭力要求的螺栓紧固的工具。该40-200NM预置扭力扳手在紧固螺丝螺母等螺纹紧固件时需要控制施加的力矩大小，以保证螺纹紧固且不至于因力矩过大破坏螺纹，所以用扭矩扳手来操作。首先设定好一个需要的扭矩值上限，当施加的扭矩达到设定值时，扳手会发出“卡塔”声响或者扳手连接处折弯一点角度，这就代表已经紧固不要再加力了。

0-6000NM扭力扳手我公司都有生产！！！！

预置扭力扳手主要功能特色：

、具有预置扭矩数值和发讯装置。当紧固件的拧紧扭矩达到预置数值时，能自动发出讯号“嗒”的一声，同时伴有明显的手感震动。解除作用力后，扳手各相关零件自动复位。、外壳用特制钢管制造，外表美观。、扳手头部增加了一个双向棘轮装置，使用更为便利。数显扭力扳手使用方法：、根据所需扭矩值要求，确定预置扭矩值。、预置扭矩值时，将六角调节钥匙插入扳手尾端，然后旋转，调节标尺刻线至所需扭矩值。调节好后，将钥匙拉出。、在扳手方榫上装上相应套筒，并套入紧固件，再在手柄上缓慢用力。当拧紧到发出信号（嗒”的一声止（以达到预置扭矩值），一次作业完毕。、如长期不用，调节标尺刻线退至扭矩zui小数值处。

预置扭力扳手注意事项：

使用中请勿强烈冲击;

2.不能当榔头使用，敲击工件;

3.扳手报警后请勿继续施力;

4.使用前请检查扳手上的箭头是否同施力方向一致，如果不一致请将扳手头旋转180度重新安装;

5.请勿自行拆卸扳手各部件，以免破坏精度影响使用;

6.预置式扭力扳手，使用完后，应把扭力值调至零位放置，以保持扳手精度，延长使用寿命;

预置扭力扳手规格：

产品型号 量程范围 精度 分度值 长度 重量 方隼

(Model) (N.m) (%) (N.m) (mm) (KG) (in)

SHTG 0.4-2 ±1 0.025 180 0.5 1/4

SHTG 1-5 ±1 0.05 185 0.5 1/4

SHTG 2-10 ±1 0.1 200 0.6 3/8

SHTG 4-20 ±1 0.2 260 0.6 3/8

SHTG 5-25 ±1 0.25 270 0.6 3/8

SHTG 10-50 ±1 0.4 300 0.8 3/8

SHTG 10-60 ±1 0.5 325 0.8 3/8

SHTG 20-100 ±1 0.5 425 1 1/2

SHTG 30-150 ±1 1 515 1.2 1/2

SHTG 40-200 ±1 1 515 1.5 1/2

SHTG 50-250 ±1 2 615 1.8 1/2

SHTG 60-300 ±1 2 615 1.8 1/2

SHTG 70-350 ±1 2 615 1.8 1/2

SHTG 80-400 ±1 2 635 2.5 3/4

规格参数太多，就不全部写出来了，如有需要请联系我们！

亚野售后服务：

A:顾客的满意是我们服务的宗旨，完善的售后服务使您解除一切后顾之忧，我们坚信一个好的企业卖出去的不仅仅是一台好的产品，更重要的是良好的服务。B:严格按照报价单技术规格要求供货,确保货物在性能和运行方面满足产品的技术要求,并提供出厂检验合格证书。C:从交货之日起进行壹年保修（天灾、电力异常、人为使用不当、保养不当造成之损坏外,本公司完全免费维修），对于超过保修期的服务，只收取相应成本费用。D:上门免费安装试机至正常运转，对贵司使用者进行仪器操作和维护保养专业的培训E:使用过程中出现问题应在4小时内作出反应。省内12小时内及时委派维修工程师、技术人员及时处理，解决问题。