

消防泵 厂家喷淋泵 立式增压泵

产品名称	消防泵 厂家喷淋泵 立式增压泵
公司名称	上海诚械机电设备制造有限公司
价格	998.00/台
规格参数	上海诚械泵业:流量5L/S XBD3.0/5-65-160:扬程30米 上海:功率4KW
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K74
联系电话	13587722247

产品详情

消防泵 厂家喷淋泵 立式增压泵XBD3.0/5-65-160

BD-L型立式单级消防泵供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于消防系统增压送水，也可用于矿给排水。输送液体的流量范围为5-80L/S，压力范围为0.2-2.25MPa，配套功率范围为1.5-200KW，口径范围为 ϕ 50- ϕ 250mm。

XBD-L型立式单级消防泵结构说明:

XBD-L型单吸单级消防泵由电机和泵两部分组成，消防泵和电机同轴，消防泵结构包括泵体、叶轮、泵盖、机械密封等不见组成。泵进、出口在同一水平轴线上，且口径规格相同，装卸极为方便，占地面积小。泵设有安装底座，便于安装，增加泵运行的稳定性。泵密封采用机械密封，具有密封可靠，无泄露的特点。泵的轴向力由叶轮设平衡环来进行平衡。泵的进出口法兰按1.6MPa压力设计，管路配套方便。XBD-L型单吸多级分段式消防泵由

电机和泵两部分组成，电机为Y型三相异步电机，消防泵和电机采用连轴器连接，整体为刚性连接，使用时无需校正。消防泵由定子部分和转子部分组成。泵定子部分由进水段、中段、导叶、出水段、填料函体等零件组成。为防止定子磨损，定子上装有密封环、平衡套等，磨损后可用备件更换。转子部分有轴、中轮、平衡鼓等组成。转子下端为水润滑轴承，上部为角接触球轴承，泵的轴向力绝大部分由平衡鼓来承担，其余小部分残余轴下向力由角接触球轴承来承受。进水段、中段和出水段的结合面纸垫通过拉紧达到密封，用户可根据需要