

36芯三网合一光纤分光箱-性能

产品名称	36芯三网合一光纤分光箱-性能
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	普纬达:-30~+60度 PWD-RS-36:插入损耗 0.2dB 慈溪市:70Kpa-106Kpa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地址)
联系电话	15988616688 15968986688

产品详情

36??????????-???FTTH?????36??

GPX03-VIII????????????12??24??36??48??72??96??144?

?? ???

??????????????????

?500*600*120?500*600*160?600*700*120?600*700*160?24?????????36?????????48?????????
72??????96?????????144?????????SWHY144?????????144??????????????????
????144?????????;?????????;?????????;?????????;?????????;?????????;?????????
?????????IT?????????;?????????;?????????;?????????;?????????;?????????;?????????
?????????

36????????????????

1.??

2.??

3.??

4.????????????????????,????????????,????????????,?????????

5.????????????????????????????6????????????????

6.????????????????????????[??](#)????????????

7.????????????????????

8.????????????

连结点经常移动,增加和变化。一旦没有标识或使用了不恰当标识,都会使终用户不得不付出更高的维护费用来解决连结点的问题。为了消除错误的应用和生产厂商与购买者之间的误会,TIA/EIA-606标准为标识、记录、图纸、报告和工单设定了方案。