

行星式不锈钢切割坡口机

产品名称	行星式不锈钢切割坡口机
公司名称	常州研鼎机械设备有限公司
价格	16000.00/台
规格参数	品牌:研鼎 型号:PVC-4 切割范围:19~120mm
公司地址	常州市武进区湖塘镇马杭东华社区（观音堂桥）
联系电话	18068750736

产品详情

PVC系列行星式切管机采用电机驱动，1800W电机保证强有力的动力。操作方便，节省空间。操作时将要切割的管子固定在“自定心式”夹紧装置上，管子不产生变形。切割时手动或者在自动装置驱动下切割头绕管子旋转一周切割刀片便将管子切断，切割后端面绝对垂直，端面无毛刺，管子不变形为确保管道焊接质量提供根本保证。同时可完成坡口要求。机械冷加工，不会破坏管材质。是半导体、电子设备、啤酒、制药、生物科技、饮料、乳品、压力容器、石油、天然气、化工、航空及航天工业、船舶、电建、锅炉、水处理等行业中管子切割后直接焊接的最佳选择。

行星式切割具有以下优点：1.电机速度可调节，可根据不同壁厚选择不同转速2.该行星式切管机刀片只在一点最佳位置切入由内向外切割3行星式切管机快速更换刀片,刀片可通用于AXXAIR CC120及GF+切管机,4切割断面垂直度高，切完可用于自动焊要求。

5 采用多点夹紧，保证管道不变形6. 切管的管材管径调节快速,可在几秒钟内完成

型号	PVC-3(R3)	PVC-4(R4)	PVC-6(R6)	PVC-8(R8)	PVC-12(R12)
适用 管径	6-63 mm 1/4 ” -2.5 ”	19-120 mm ” -4 ”	80-180 mm 3 ” -6 ”	125-230 mm 6 ” -8 ”	200-325 mm 8 ” -12 ”
适用 壁厚	1-3 mm 0.02 ” -0.12 ”	1-7 mm 0.04 ” -0.22 ”	2-10 mm 0.08 ” -0.4 ”		
电机	1100 w	1800 w			
刀片转速	150-250rpm	150-250 rpm			
电压/频率	110/220V/50/60 Hz	110/220 V/50/60 Hz			
净重	25 kg	78 kg	90 kg	110 kg	130 kg
管材	壁不锈钢管，不锈钢管, 低合金及非合金钢, 高合金管, 铸铁, 有色金属（铜, 铝）, 塑料等				

7 电机自带风冷系统和温控保护系统，使得电机耐用。

8.使用行星式专用坡口刀可以对管道坡口。

HSS系列专用刀片，同时可用于德国+GF+，及法国AxxAIR切管机，采用高质量工具钢及含钴合金钢经特殊工艺制造而成，可以切割所有种类的标准金属材料。