

# 耐高温风冷式热油泵WRY50-50-170常州武进生产厂家直销

产品名称	耐高温风冷式热油泵WRY50-50-170常州武进生产厂家直销
公司名称	常州市武研热油泵有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:常州武研 型号:50-50-170
公司地址	常州市武进区洛阳镇虞桥章家头50-1号
联系电话	18932392186

## 产品详情

高温导热油泵、热油泵、导热油循环泵及配件：

我公司(常州市武研热油泵有限公司)是 WRY系列 导热油泵 (也称热油泵、导热油循环泵) 节能泵 (节能热油泵)、柴油机动力热油泵、不锈钢化工泵、及油泵配件的生产厂家，还销售RY系列离心式热油泵及配件，常州市武进地区各生产厂家配件都有，主要如下：

泵头、泵壳、泵盖、泵轴、叶轮、大总成、小总成、联轴器、泵联、电联、轴承、轴承座、

密封件、机械密封、动力油封 (铁壳油封)、骨架油封 (氯胶)、耐高温填料/石墨填料、

铝垫圈一大一小、缓冲圈 (弹性块/减振垫)、衬圈、挡圈等配套WRY热油泵零件。

由于密封件，油封等配件规格繁多，无法全部列出，请购买前量好尺寸或者提供型号与我们联系。

产品价格以订购单、合同为准，若有疑问咨询客服

联系我们：

常州市武研热油泵有限公司

地址：常州市武进区洛阳镇虞桥村委章家头50-1号

手机：小梅189 3239 2186微信同号

Q Q: 2513643663

以上是常规型号参数，其它特制泵、节能泵、不锈钢化工泵、柴油机泵不在本表。

如需其它型号、规格、参数，我司还可按客户要求加工定制，详情请咨询客服人员或来电洽商！

导热油泵的密封怎么挑选

### [WRY导热油泵](#)

的密封分为碳纤维盘根密封、四氟骨架油封、四氟动力密封、单端面波纹管机械密封和集装式波纹管机械密封。只要挑选合理、适合的密封材料，准确设备才华包管导热油泵的运用寿数!只需挑选办法及设备办法有以下几个方面：

#### 1、对于浅显[WRY热油泵](#)

实习配套导热油炉正常运用时一般运用温度大大都在200 --300 之间，除尘器袋笼在这种温度情况下，导热油泵密封可挑选(泵盖密封挑选碳纤维盘根密封三片、四氟骨架油封两片、轴头压盖密封挑选四氟骨架油封一片)即可。

#### 2、[常州武进导热油泵](#)

在保送煤焦油时一般介质温度较高并且介质易结晶有杂质，在这种情况下导热油泵大概选用泵体为双层夹套结构，泵盖位置密封应选用双端面集装式波纹管机械密封。轴头压盖密封应选用四氟骨架油封。

#### 3、[常州武研热油泵](#)

在保送温度为300 --350 高温导热油时，导热油密封大概挑选(泵盖位置密封应设备单端面波纹管机械密封、氟美斯滤袋泵轴头压盖密封应挑选四氟动力密封)或把导热油泵轴承体做成夹套式结构，导热油泵在使命时可以在轴承体夹套内轮回冷水进行下降密封温度然后延伸导热油泵运用寿数。