

优价特惠中三达CWS-33K-R无线测温装置

产品名称	优价特惠中三达CWS-33K-R无线测温装置
公司名称	株洲三达电子制造有限公司
价格	2980.00/台
规格参数	品牌:三达电子 重量:1kg 产地:湖南株洲
公司地址	湖南省株洲市醴陵五里墩经济技术开发区502园区
联系电话	86-073123209366/23112333 13874194348

产品详情

优价特惠中三达CWS-33K-R无线测温装置

产品品牌：三达

产品类型：无线测温装置

产品型号：CWS-33K-R

公司出厂：株洲三达电子制造有限公司

产品实物图展示：

一、CWS-33K-R产品概述

CWS-33K-R本产品最多可以在线监测3个点位的温度（温升），通过无线传输，在主机的屏幕上实时显示，由主机对这些监测点的温度进行实时监控。当任何一个监测点的温度超过设定温度后会输出三个级别报警提示（指示灯、显示值闪烁及三组无源继电器输出）；产品提供RS485接口，MODBUS通讯协议，可以上传环境温湿度、各监测点的温度和电池电量等信息。

二、CWS-33K-R技术参数

1、工作电源：AC220 ± 10%50Hz

2、使用环境：温度-20 ~ 70 、相对湿度 95%RH

- 3、环境温度测量范围：-55 ~ 125 ±1 ，无线传感器温度测量范围：0 ~ 120 ±2
- 4、电池使用寿命：设计为3年，视实际情况而定（可在停电检修时更换电池反复使用）
- 5、报警输出：3组无源输出
- 6、环境温湿度控制输出：2组无源输出
- 7、RS485接口通讯速率：4800、9600可选
- 8、设备配套无线传感器3

三、CWS-33K-R注意事项：

- 1) 无线温度传感处在无线电禁用区域时，应该关闭开关，如用民航转运途中。
- 2) 无线温度传感器的感温头用M4自攻螺丝固定在铜排上，并保证固定螺丝未滑牙；
- 3) 无线温度传感器的调制盒宜安装在铜排上方，从下方紧固螺丝，螺丝一定要用弹簧垫片。可在螺丝上涂抹油漆以保护螺丝；如果传感器调制盒安装在铜排下方或在垂直面安装，必须用耐高高温尼龙扎带固定。我公司建议将调制盒安装在母排的上方，无论是在上方或下方安装都应用扎带另行加固。
- 4) 感温头引线不可以强行拉拽，不可以垂荡，应紧贴铜排，如果铜排表面敷设热缩套管，则应该在敷设工作结束后安装，并在合适位置垂直引线方向划一2cm小口，将感温头从热缩管内穿过，可避免引线外露。严禁将热缩管加热设备直接烘烤设备。
- 5) 传感器安装时必须兼顾高压设备绝缘要求。本公司不对因不合理安装而降低绝缘性能的后果负责。
- 6) 在安装过程中造成的传感器损伤必须将原件寄回本公司后才能调换产品。
- 7) 传感器安装完毕后请确认侧面的电源开关处于‘开’的位置。

在如需要了解产品的更多信息请联系三达电子：

产品负责人：余经理

手机号码：13874194348

联系电话：0731-23209366，0731-23112333

图文传真：0731-23168999

阿里旺旺:sandayibiao

企业QQ：2851635924

电子邮箱：2851635924@qq.com

微信号码：13874194348

地址：湖南省、株洲市、醴陵市仙岳山街道五理墩502号

了解更多信息进入三达电子官网 <http://www.sandadz.com> <http://www.52yibiao.com>

您还可以通过我们阿里诚信通进行采购：<http://sandyibiao.1688.com> <http://www.zzsanda.com>我们期待与您的合作！

相关搜索

在线测温装置 无线测温装置 开关柜无线测温装置 温度传感器 电气接点测温装置
变压器测温装置 开关柜在线测温装置 开关柜测温装置 自动测温分选传送装置

三达主营产品：无线测温装置、智能操控装置（状态指示仪）、除湿机、温湿度控制器、加热器、柜内空气调节器

加热器、微机消谐装置、一次消谐器、干变冷却风机、干变温控器、三相组合式过电压保护器、避雷器等等。