

hp-100数显扭矩测试仪操作规程

产品名称	hp-100数显扭矩测试仪操作规程
公司名称	上海楚承电子科技有限公司
价格	1100.00/1
规格参数	品牌:YINGBOTE/英伯特 型号:SHANL 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区奉柘公路825号2幢158室
联系电话	021-61843994 13122336250

产品详情

上海楚承是专业生产数显扭矩测试仪的厂家，我司生产的hp-100扭矩测试仪是一款专用于是为测试和检测各种动态扭矩而设计制造的智能化计量仪器,该扭矩测试仪有带打印与不带打印之分，上海楚承在提供扭矩测试仪成品的同时，还按客户要求非标定做扭矩测试仪产品。

hp-100数显扭矩测试仪图片

产品用处：hp-100数显扭矩测试仪是为测试和检测各种动态扭矩而设计制造的智能化计量仪器。我司扭矩检测仪用于检测各种电机、减速机输出的扭矩、转速、功率的高精度测试设备。本动态扭矩检测仪广泛应用于各种电机、机械制造、科研机构等行业。

hp-100数显扭矩测试仪性能特点：

采用微处理数字化技术

高亮度LED显示器

人性化设计，显示屏视角可调

顺时针/逆时针扭力符号指示

报警值设定功能

数据跟踪、保持功能

三种测量单位自动换算

带RS232接口，用于数据记录和打印

结构部分简单，坚固、设计原理科学

可根据要求订制测头大小尺寸

hp-100数显扭矩测试仪运输、安装、使用与操作：

设备在运输过程中严禁淋雨、倒置和冲击。

设备运输安装使用过程中严禁吊、拉、压、撬、撞击传感器。

设备应安装在干燥通风、无腐蚀气体存在的厂房中。

设备安装牢固，要有可靠接地。

设备主轴不能承受径向力，同轴度要求误差不超过 0.05mm，使用有补偿间隙的柔性联轴节。

设备专线供电，以防干扰。

设备周围不得有强磁场干扰源。

hp-100数显扭矩测试仪型号规格：

产品型号 量程 分度值 精度 重量 传感器

SHANL 1NM 0.0001NM ±1 约2KG 传感器内置

SHANL 2NM 0.0001NM ±1 约2KG 传感器内置

SHANL 3NM 0.0001NM ±1 约2KG 传感器内置

SHANL 5NM 0.0001NM ±1 约2KG 传感器内置

SHANL 10NM 0.001NM ±1 约2KG 传感器内置

SHANL 20NM 0.001NM ±1 约2KG 传感器内置

扭力测试仪分带打印与不带打印，如有需要请联系我们！

楚承售后服务:

金杯,银杯不如客户的口碑（优质产品+优良服务=客户满意）凡购买本公司产品非人为因素出现的质量问题实行一年免费保修，终身维护.本公司始终贯彻落实质量好,价格优，交货快的宗旨来回馈新老客户,本公司拥有专业的销售人员及专业的技术人员从事各类计量衡器 / 仪器的技术维修服务，建立了专业的维修售后服务队伍，能提供给客户更好更及时的维修和售前,售中,售后服务。

- 1，三年免费保修，终身提供维护服务。
- 2，免费送货上门，安装调试。
- 3，全程技术跟踪，积极提供技术咨询解答服务