

酸度计（PH计）

产品名称	酸度计（PH计）
公司名称	哈罗德（北京）科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:PH-22
公司地址	北京市 海淀区 上地信息路1号 （北京实创高科技发展总公司1-2号）B栋8层836室
联系电话	18618290832

产品详情

1、简介

牛奶PH检测仪产自日本，专用于检测PH，方法简单，检测结果快速准确，仅需一滴与几秒的时间便可读取准确数据。外观紧凑，体积小巧，随时随地可解决检测问题。

2、规格

型号	pH-22
目标	pH值
测量原理	玻璃电极法
最小样品容量	0.1mL
测量范围	0-14
分辨率（有效位数）	pH-22：0.01pH
校正点	pH-22：2点校正
精度	pH-22：±0.01pH
显示	定制(单色)数字LCD与背光
操作环境	5 -40 ，相对85%或更少湿度 (无冷凝)
电源	CR2032电池(2)
电池寿命	约为400小时连续运行*3
外尺寸	164 × 29 × 20mm
质量	约50 g * 4
主要功能	温度补偿，防水* 5，自动稳定/自动控制，自动关机

2.1大于等于0.05毫升，可以使用样品片B（单独用）

2.2用pH4.01和pH7.00标准溶液两点校准后，才能检测的准确性。

2.2.1两点校准是先校准的pH=7.00点。

2.2.2校准和测量是在相同的温度下进行的。

2.3如果在背光关闭模式中使用仪器，电池寿命将缩短。

2.4尺寸不包括投影和质量不包括电池。

2.5当仪器浸入水中深1米，保持30分钟，仪器没有问题。

请注意，仪器不能在水下使用

3、盒内物品

项目		数量
传感器	S010	1
仪表		1
盒子		1
电池	CR2032	2
标准溶液	pH4 (pH4.01)	1
	pH7 (pH7.00)	1
吸管		1
样品片B(5片)		1
指导手册(操作)		1
说明书		1