

才捷科技-智慧班牌系统--智慧实验室系列

产品名称	才捷科技-智慧班牌系统--智慧实验室系列
公司名称	广州才捷信息科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	广州市番禺区市桥街广场西路46-56号四楼
联系电话	02084698100 14716988299

产品详情

高职院校

智慧班牌系统在才捷智慧实验室综合管理平台的基础上，针对实验室的信息发布需求特点，专门开发了人机交互展示系统，功能包括：实验室介绍栏目、教学实验、实验开放、公告通知、图片轮播与视频播放等功能，并可与智慧门禁系统无缝对接，刷卡后同步显示，或管理员在管理页面上互动开门。

一、产品特性

1. 结构设计：（1）纯平面结构，人体工程学设计，纤巧美观、流线造型、工艺精良；
（2）显示、触控、PC系统一体化超薄设计,仅厚30.8 mm；
2. 使用效果：（1）采用点控最新研发的投射式电容屏，完美10点触摸，支持手写及多点手势；
（2）触摸速度小于3ms，精确度好，使用简单便捷、易于维护；
（3）抗光干扰，确保操作的准确性（强光直射照常使用）；

3. 扩充性好：配置灵活，可扩充安装客户需求的各种功能配件；
4. 安全性高：铝合金+钣金结构，无锐利边缘，耐磨防腐烤漆工艺，整体防暴设计；
5. 性能稳定：先进的设计理念，严格的生产工艺，产品品质稳定可靠，故障率低；
6. 安装简便：通电一键开关机，免除现场安装调试。

二、系统设计

触摸功能
系统模块

PC 1080P铝合金边框，钣金后壳,散热合理、显示、触摸一体，一键开关机

三、液晶屏参数

屏类型	液晶屏（a-Si TFT-LCD WLED背光）A规	
尺寸	英寸（可选18.5寸、21.5寸）	
显示区域	× 165.078 (H)	
最佳分辨率	300 cd/m2	700 : 1
响应时间	刷新频率	262 K,全视角89/89/89 /89(Typ.)(CR 10) 左/右/上/下
使用寿命	投射式电容技术（电容触摸屏）	
响应时间	标配10点触摸,可实现放大缩小图片等多点触摸功能	
触摸有效识别	200Hz	
扫描精度	全速USB 2.0,3.0	
理论点击次数	万次以上	
工作电流/电压	± 阳光、白炽灯、日光灯等强光变化时正常使用	
触摸数据输出方式	化学钢化,莫氏6级防爆玻璃	
操作系统兼容性	支持USB升级	
驱动	12V	
梳状滤波器	（3D滤波降噪）	
VGA输入(15针D-Sub)	1	
USB输入	110-240V AC 50/60Hz	
输出电源	< 48 W 安卓系统29 W, X86系统41W	
待机功耗	00% - 90%	
贮存温度	-40 -85	
贮存湿度	10% - 95%	