深圳厂家供应水性金属拉丝不锈钢彩色防指纹油

产品名称	深圳厂家供应水性金属拉丝不锈钢彩色防指纹油
公司名称	深圳市优美涂科技有限公司
价格	70.00/公斤
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道流塘工业路7号A栋208
联系电话	18123952791

产品详情

深圳厂家供应水性金属拉丝不锈钢彩色防指纹油水性金属拉丝彩色防指纹油、不锈钢拉丝彩色防指纹油、

金属亮光、哑光拉丝抗指纹剂/五金家具仿古拉丝防指纹烤漆涂料

什么是水性金属仿古拉丝防指纹油？ 顾名思义就是可以用水来溶解或稀释的一种通过各种方法涂布于各类金属，不锈钢或装饰物件上面在一定的条件下能形成薄膜来装饰【镜面、高光、亮光、哑光、仿古拉丝、】保护产品【防刮伤、防氧化、防腐蚀】或起特殊作用【抗指纹、防涂鸦、防静电、防油污】的一类液体。 本产品综合性能好，适用于五金家俬仿古拉丝艺术（仿古门窗、桌椅、楼梯扶手、各种拉手等）不锈钢、铝合金及仿古艺术展示品等。主要有仿古红铜、仿古黄铜、仿古青铜、本产品适用于溶剂型烤漆的所有施工工艺。还可根据用户您的要求和样板调制不同光泽、颜色、硬度和柔韧性优良的产品，并对漆膜性能和光泽等特殊要求，改变常规配方和做技术指导。本产品主要用于不锈钢表面涂装，可取代镀钛工艺，把不锈钢变成防指纹彩色不锈钢，可看见不锈钢底材，装饰效果极好。适宜底材：不锈钢、铝材、铝合金。 水性金属防指纹油与溶剂型烤漆相比有以下几个优点：（1）
耐老化性能好，抗紫外线，耐蒸煮，耐溶剂；（2） 同时具有高硬度和优异的柔韧性；（3）
优异的附着性能和光学透明性，且重涂性好；（4）
用水做稀释剂，不易燃，不易爆，低毒，对环境无污染；用后可用清水洗净。（5）
成本低、喷涂面积比油性多和易操作等优点，是油性烤漆最佳替换产品。 选择水性仿古拉丝彩色防指纹油的五大理由：1、【施工简便】可用水清洗设备及容器。2、【环保节能】用水作稀释剂，代替有机溶剂。3、【安全、环保】不易燃不易爆，无毒、气味小，不含苯类、酯类、酮类等有机溶剂，对人体无毒害。4、【综合性能佳】尤其是涂料的附着力、光泽、耐水性、耐侯性、耐溶剂性高于溶剂型的同类产品。5、【综合成本低】用水作稀释剂可节省稀释剂成本，最显著的是水性涂料与溶剂型相比施工面积要多2-3平方，是油性烤漆最佳替换产品。 不锈钢仿古拉丝彩色防指纹油使用方法：1. ＹＭＴ－系列产品适用于溶剂型烘烤涂料的所有施工工艺。可用水性色浆和色精混溶配制成各种颜色的涂料。2. 产品直接加水稀释，具体加水量可根据涂料的施工粘度来确定。加水稀释后，充分搅拌均匀，后方可施工。（详阅性能和参数表）3. 涂装后的工件须静置流平一定的时间(5-10分钟)，再进行烘烤。4. 本系列产品属烘烤型,固化温度须在150-180℃之间,固化时间一般为此30分钟左右。 金属仿古拉丝漆膜性能：光泽60 °: ≥90 硬度（H): ≥3 附 着 力：（级） 1（100%划格） 耐 冲 击：（50KG/CM） 正冲50反冲25 耐 水

性： 240h(不起泡) 耐 酒 精：(无水乙醇) 30min (不起泡) 沸水蒸煮： 2h(不起泡) 耐 盐 雾：（5%）100h(不起泡) 粘 度： 涂4杯、秒25°C 38±2细度（um） ≤3 固化温度： 160°C-180°C 根据温度 的 高 低 调 整 烘 烤时 间固化时间： 40min-30min 稀释比例： 光油：水或专用稀释剂 1:0.3-2储存期限：12个月 存放于阴凉处

???

安全注意事项：１、做好安全标示，儿童远离。２、生产加工区域内和仓库严禁烟火。３、高温加热时会产生有害气体，请勿吸入。４、尽量在足够通风和有排气设备的条件下操作。５、操作时请带防护眼镜和手套，避免和身体接触。６、不使用时请保持容器的密封，存放于阴凉干燥处。７、请勿接触酸性、碱性、腐蚀性和氧化物等有害液体。 其他事项：产品 规格: 10KG/25KG 最小起订量: 5KG 储存期限： 半年 存放于阴凉处公司秉持务实创新、以人为本、诚实经营的原则,
携手客户互利发展、共创双赢！