

程控烘箱-洁净烘箱-老化烘箱-三清仪器

产品名称	程控烘箱-洁净烘箱-老化烘箱-三清仪器
公司名称	苏州三清仪器有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:三清仪器
公司地址	常熟市珠海路2号20幢803（注册地址）
联系电话	0512-52994109 18051800051

产品详情

洁净烘箱产品参数：

型号：DHG-9620A 容积：620L 电源电压：380V 50HZ 输入功率：4500W 控温范围：RT+10 ~ 250
温度分辨率：0.1 恒温波动度：±0.5 恒温均匀度：±2% 品牌：SOODKING(三清仪器) 立式尺寸：内胆尺寸(mm)：W×D×H800×600×1300 外形尺寸(mm)：W×D×H945×780×1670 隔板：3块 定时范围：1~9999min 备注：尾数A为250，尾数B为300，尺寸相同。接受产品非标定制。

洁净烘箱特点：1、外壳采用优质冷轧钢板制造，表面静电喷塑，耐刮擦；内胆采用优质不锈钢材料制成；2、本机温控系统采用微电脑单片机技术，系统具有控温、定时和超温报警等功能；3、合理风道和循环系统双循环系统，使工作室温度均匀性良好；采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。提高了空气流量加热的能力，大幅改善了干燥箱的温度均匀性。4、工作室搁架可随用户的要求任意调节高度以及搁架的数量，箱门具备大视角观察玻璃窗，便于用户观察，采用纳米材料门封条及保温材料令整机性能体现更优越。箱体结构：1、电热恒温鼓风干燥箱的箱体由加热系统、电气控制系统、送风系统、保护系统等组成。箱体采用先进设备制造、业内领先工艺制造流程、线条流畅，美观大方。2、工作室与外箱之间的保温材料为优质超细玻璃纤维保温棉，保温层厚度：>70mm，隔热效果好，极大减少了内腔热量的外传。3、门与门框之间采用高性能密封材料及独特的橡胶密封结构，密封、耐高温性、抗老化性好。4、加热器用不锈钢电加热管，升温快，寿命长。温度测控系统：采用进口HM品牌数字显示温度控制器双屏高亮度宽视窗数字显示，示值清晰、直观。微电脑智能控制，设定温度后，仪表自行控制加热功率，并显示加热状态，控温**而稳定。超温报警并自动切断加热电源。有定时功能，定时时间zui长达9999分钟。安全保护系统：超温报警，欠相缺相保护，过电流保护，快速熔断器，接地保护。选购配件：1、智能型程序液晶数码显示温度控制器-----1500元2、独立限温控制器-----200元3、RS485接口和通讯软件-----600元4、温度测试孔-----100元5、面板式打印机-----1500元6、无纸记录仪-----3000元

苏州三清仪器有限公司专业生产销售烘箱，干燥箱，真空干燥箱，试验箱，洁净烘箱，培养箱。

苏州三清仪器有限公司接受非标定制 欢迎来电咨询