缓冲条（缓冲条）

产品名称	缓冲条（缓冲条）
公司名称	山东茵美特橡塑制品有限公司
价格	220.00/根
规格参数	品牌: 型号:L=1220 产地:山东省兖州市
公司地址	兖州区龙桥街道办事处九州大道中路铁路立交桥东路南太阳路北首路西（龙桥村）
联系电话	15106765999

产品详情

做人，要做到；万事孝为先，教童品之道，夫妻和谐美，幸福万年长。但是这些不是拿来用嘴说说就能办到的，解放初期年代要做到这些，需要付出很大的努力和辛苦，当今现实的社会需要你付出很大的金钱，聪明的人都知道这个道理。

我公司研制的缓冲条，采用超高分子聚乙烯板、天然橡胶及高强度铝合金型材一体硫化而成。高分子衬板与橡胶剥离强度：42kgf/cm；橡胶与铝合金剥离强度：42kgf/cm我们承诺缓冲床表面的高分子聚乙烯板绝不使用HDPE和再生超高料，如经检测所供货物不是纯超高原料，假一罚十。 缓冲条表面耐磨体采用的是UHMW-PE（超高分子量聚乙烯）板，该材质分子量可达到500万，而HDPE（高密度聚乙烯）板的分子量只在4-12万之间。两种材质同样是聚乙烯，但由于分子量大幅度增高，聚乙烯的耐磨性、抗冲击性、自润滑性等性能将会发生突变。 缓冲体的材质我们使用的是天然橡胶，有些厂家的低价缓冲条是使用的再生橡胶，再生橡胶是将废弃的边角料如汽车轮胎、胶鞋等材料粉碎再进行炼制，这种橡胶造价低但其不仅使用寿命短而且弹性不足。缓冲体是吸收冲击力的关键部分，缓冲条缓冲体的质量将决定缓冲床的整体效果。

缓冲条由缓冲胶条（俗称黑板）和超高分子量聚乙烯（俗称白板）经特殊工艺粘接而成。缓冲胶条由骨架和橡胶热硫化而成，骨架一般有C型钢和铝合金两种材质，骨架主要是用来连接缓冲床的支架的，我们配以防松型螺栓，可保证缓冲条牢牢的固定在缓冲支座上，可长期承受冲击而不松动。缓冲条上的白板具有较低的摩擦系数，滑动运行阻力很小。具有很高的耐磨性，经久耐用，同时具有较高的抗拉强度和抗冲击强度。黑板富有弹性和柔韧性，能很好的吸收冲击能量，极大的减轻物料下落时对皮带的冲击。缓冲条性能：白板抗拉强度（N/mm2）-30以上伸长率（%）
-360以上黑板抗拉强度（N/mm2）-15以上伸长率（%） -400以上众安缓冲条经我公司客户长期使用总结出以下优点：1、安装简单快捷，易于检查更换。2、无运动零部件，减少日常维修时间和费用。3、受力平均、支撑面积大，减少皮带磨损。4、最大限度吸收冲击能量，可承受强烈冲击。5、白板运行阻力小，可平顺引导皮带，对胶带起到了很好的保护作用。