

缓冲条（缓冲条）

产品名称	缓冲条（缓冲条）
公司名称	山东茵美特橡塑制品有限公司
价格	220.00/根
规格参数	品牌: 型号:L=1220 产地:山东省兖州市
公司地址	兖州区龙桥街道办事处九州大道中路铁路立交桥 东路南太阳路北首路西（龙桥村）
联系电话	15106765999

产品详情

做人，要做到；万事孝为先，教童品之道，夫妻和谐美，幸福万年长。但是这些不是拿来用嘴说说就能办到的，解放初期年代要做到这些，需要付出很大的努力和辛苦，当今现实的社会需要你付出很大的金钱，聪明的人都知道这个道理。

我公司研制的缓冲条，采用超高分子量聚乙烯板、天然橡胶及高强度铝合金型材一体硫化而成。高分子衬板与橡胶剥离强度：42kgf/cm；橡胶与铝合金剥离强度：42kgf/cm我们承诺缓冲床表面的高分子聚乙烯板绝不使用HDPE和再生超高料，如经检测所供货物不是纯超高原料，假一罚十。缓冲条表面耐磨体采用的是UHMW-PE（超高分子量聚乙烯）板，该材质分子量可达到500万，而HDPE（高密度聚乙烯）板的分子量只在4-12万之间。两种材质同样是聚乙烯，但由于分子量大幅度增高，聚乙烯的耐磨性、抗冲击性、自润滑性等性能将会发生突变。缓冲体的材质我们使用的是天然橡胶，有些厂家的低价缓冲条是使用的再生橡胶，再生橡胶是将废弃的边角料如汽车轮胎、胶鞋等材料粉碎再进行炼制，这种橡胶造价低但其不仅使用寿命短而且弹性不足。缓冲体是吸收冲击力的关键部分，缓冲条缓冲体的质量将决定缓冲床的整体效果。

缓冲条由缓冲胶条（俗称黑板）和超高分子量聚乙烯（俗称白板）经特殊工艺粘接而成。缓冲胶条由骨架和橡胶热硫化而成，骨架一般有C型钢和铝合金两种材质，骨架主要是用来连接缓冲床的支架的，我们配以防松型螺栓，可保证缓冲条牢牢的固定在缓冲支座上，可长期承受冲击而不松动。缓冲条上的白板具有较低的摩擦系数，滑动运行阻力很小。具有很高的耐磨性，经久耐用，同时具有较高的抗拉强度和抗冲击强度。黑板富有弹性和柔韧性，能很好的吸收冲击能量，极大的减轻物料下落时对皮带的冲击。缓冲条性能：白板抗拉强度（N/mm²）-30以上伸长率（%）-360以上黑板抗拉强度（N/mm²）-15以上伸长率（%）-400以上众安缓冲条经我公司客户长期使用总结出以下优点：1、安装简单快捷，易于检查更换。2、无运动零部件，减少日常维修时间和费用。3、受力平均、支撑面积大，减少皮带磨损。4、最大限度吸收冲击能量，可承受强烈冲击。5、白板运行阻力小，可平顺引导皮带，对胶带起到了很好的保护作用。