

# 144芯光纤直熔箱图文说明

产品名称	144芯光纤直熔箱图文说明
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

144芯光纤直熔箱图文说明、远捷通信专业生产销售光纤分纤箱、光纤配线箱、光纤分线盒、光纤分光分纤箱、光纤分纤盒、光纤楼道箱、光纤分光箱、光纤分配箱、光纤直熔箱、光纤熔接箱、光纤网络箱、光配箱、光缆分纤箱、光缆分线箱、光缆配线箱、光缆楼道箱、光缆分光箱、光缆分配箱、光缆直熔箱、光缆熔接箱、光缆网络箱、三网合一光纤分纤箱、三网合一光纤楼道箱、入户信息箱，商品首要包含MODF光纤总配线架、室外通讯机柜，三网合一光纤配线架，三网合一光缆交接箱，三网合一光纤楼道箱，ODF光纤配线架、网络机柜、光缆交接箱，光分路器箱，光纤分线箱，ONU光纤配线箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、室内布线光缆、无源器材、线路辅佐设备等

远捷通信为适应我国电信、移动、联通、广电光纤配线箱、FTTx的推行，远捷通信推出从（OLT）局端一直到用户桌面的FTTH、FTTX光配线网络处理方案。

光纤分纤箱型号：12芯、24芯、36芯、48芯、60芯、72芯、96芯、144芯

光纤分纤箱材质：冷轧板、不锈钢、SMC、ABS、PC

光纤分纤箱安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能

光纤分纤箱使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波市远捷通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品

产品概述:本产品应用于FTTH接入系统中的终端接入环节中，特别适用于室外壁挂式或抱箍式条件下使用。上行连接配线光缆（Distribution Cable），下行连接入户光缆（dro Cable），既具有传统光缆分纤箱的熔接、分光和配线功能，又能与iField智能施工工具及ODN网管配合使用，实现iODN的智能光纤管理和智能施工指导。主要特点：1.适用多种使用场景：室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘。2.模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。3.采用翻转结构，可合理配置分光、配线及熔接区域空间，便于安装与维护。4.分路器模块端口倾斜15°设计，走线路由顺畅。5.系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。6.支持光缆直熔；支持预制蝶形缆和SC型快速连接器。7.采用高性能橡胶密封条密封，防护等级IP53。8.皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。9.路由标识清晰，方便路由的记录与维护；体积小、重量轻，可挂墙安装，操作方便。技术参数：工作环境温度：-40 ~ +60 环境湿度：95%（+40）大气压力：70kPa~106 kPa箱门开启角度：180°接地排耐电压水平：3000V（DC）/10mA/1min绝缘电阻：2×10<sup>20</sup>M 500V适用性指标:1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.4.前面操作、安装都相当迅速方便5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器主要操作：1.为方便熔接可将箱体取下操作，亦可单独将熔接盘取下操作；2.将分路器模块旋转框向上取出箱体，并取下光缆穿线滑块，妥善放置；3.开剥光缆，长度约1.5m，在光缆开剥处缠绕几圈绝缘胶布，再用喉箍进行紧固；4.熔接配线光缆，按图4盘绕，操作完成后，将模块旋转框插入铰链旋转轴；5.熔接后的SC尾纤连接器插入分路器输入端口，如暂不开通将其停放在“停泊区”；6.进行光缆加强芯接地，将接地线从光缆入口引出接地；7.固定好光缆穿线滑块，将箱体重新安装于墙体背板上。

#### 一,产品质量承诺：

- 1, 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
- 2, 对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程,全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。

#### 二,产品价格承诺：

- 1,为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质品牌产品。
- 2,在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能,更改产品部件为代价的基础上,真诚以优惠的价格提供给贵方。

#### 三,交货期承诺：

产品交货期：尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织生产,安装,力争满足用户需求。