

48芯ODF单元箱

产品名称	48芯ODF单元箱
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:48芯ODF单元箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

48芯ODF单元箱---宁波品悦通信设备有限公司

48芯ODF单元箱配线箱满配FC单模光纤配线架48芯ODF单元箱配线箱满配FC单模光纤配线架48芯ODF单元箱配线箱满配FC单模光纤配线架48芯ODF单元箱配线箱满配FC单模

48芯ODF单元箱概述：

适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统

主要特性：

具有光缆固定和保护功能；具有光缆终接功能；调线功能；光缆纤芯和尾纤的保护功能。

光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套，纤芯、尾纤的曲率半径大于37.5mm

【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！

48芯ODF单元箱 ODF架配置：

类型：标准19英寸机架式

包含配件：熔接盘4：尾纤保护管4根，光缆固定扣8套，螺丝,理线扣，12芯FC/SC束状尾纤4条，FC/SC适配器48个

机箱重量：5.5kg

箱体颜色：灰白色（烤漆）

质感：磨砂

箱体尺寸：300*460*140

材质:冷轧板

48芯ODF单元箱特点1.标准单元结构尺寸，19英寸宽度，既可装入配线架机柜，也可以做壁挂安装。2.工艺精良结构件采用加厚镀锌钝化处理冷轧钢板和表面喷涂工艺，光纤分配盘采用掺杂阻燃材料的塑料材质，轻便灵活，又结实耐用。大径盘绕环设计使尾纤和跳纤的曲率半径每处都保持在40mm以上。3.既可单独装配成光纤配架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜架内构成综合配线架。

具有光缆引入、固定和保护功能，光缆终端与尾纤熔接功能，调线功能和跳纤存储光缆纤芯和尾纤的存储和保护功能等。4.配线箱内采用抽屉式结构，操作时可抽出，完毕后放回。在机箱后部有光缆引入孔和固定模块固定后经光缆盘绕架引入分配盒；5.光纤分配盘结构为可开启上下层结构：开启上层，将尾纤光纤连接器与下层适配器连接后沿走线架盘绕经出线孔绕至上层，即可合起上层，尾纤头与引入的光缆纤芯熔接后把熔点固定在槽位内粘住，即完成操作，将分配盘插入对应层位即可；6.分配盒下面为跳纤存储盘由于各功能模块可分开操作，使用灵活方便。7.可适用于FC、SC、LC、ST四种适配器。8.可适用于带状、束状、非带状光缆。六、使用条件 1.工作温度：-10 ~+40 2.环境温度：-40 ~+60 3.贮存温度：-25 ~+55 4.相对湿度：85%（+30）5.大气压力：70Kpa~106Kpa 七、技术参数

1.标准工作波长：850nm、1310nm、1550nm 2.介入损耗：0.3dB，附加损耗变动量不大于0.2dB，附加损耗变动量不大于5dB 3.回波损耗：PC 40dB、UPC 50dB、APC 60dB

4.抗电强度：3KV(DC)/1min不击穿、无飞弧 5.绝缘电阻：1000M /500V(DC)寿命：1000次

6.收容盘光纤弯曲半径：40mm 7.光纤活动连接器：插拔500次后无机械损伤，插针表面无明显划痕八

、产品功能1.固定功能：光缆进入机架后，对其外护套和加强芯要进行机械固定,加装地线保护部件,进行端头保护处理,并对光纤进行分组和保护。2.容接功能：光缆中引出的光纤与尾缆熔接后,将多余的光纤进行盘绕储存,并对熔接接头进行保护。3.调配功能：将尾缆上连带的连接器插接到适配器上,与适配器另一侧的光连接器实现光路对接。适配器与连接器应能够灵活插拔；光路可进行自由调配和测试。4.存储功能：为机架之间各种交叉连接的光连接线提供存储,使它们能够规则整齐地放置。光纤盒内应有适当的空间和方式,使这部分光连接线走线清晰,调整方便,并能满足小弯曲半径的要求。

【品悦通信专业生产，用心创造，你身边的通信设备专家】品悦通科技凭借雄厚的技术实力、完善的服务，品悦公司以“创新、务实”的企业精神，以“求新、求变、求快”的发展战略，迎接光通信的美好未来。合作伙伴：中国电信、移动、联通、广电等.....

宁波品悦通信提供48芯ODF单元箱现货供应，有需要的话请跟我们联系。