

ONU综合配线箱厂家价格

产品名称	ONU综合配线箱厂家价格
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

ONU综合配线箱厂家价格

ONU综合配线箱，ONU箱，楼道型FTTX用综合配线箱，综合信息箱，综合配线箱，宽带接入箱，宽带网络箱，FTTX综合信息箱，FTTX楼道接入箱，FTTX多媒体宽带箱，FTTH光纤宽带箱，ONU综合箱生产基地！FTTX(侧重于FTTH及FTTB)建设中ODN及ONU所用到的综合信息箱生产基地！

远捷通信为适应三网融合、FTTx的推广，远捷通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括OMDF光纤总配线架，共建共享光纤总配线架，ODF光纤配线架，三网合一光纤配线架，光缆交接箱，光缆分纤箱，分光分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。

远捷通信FTTX布线应有尽有、质量保证！随时欢迎您前来咨询！！！！

ONU综合配线箱厂家价格

概述：综合配线箱适用于安装ONU，兼容楼道内LAN或DSL接入工程，用于FTTB宽带网络节点。主要特性：内部分区管理，有设备区、配电区、散热区和配线区等空间，操作维护简便；机箱可选配置：AC配电插座、光纤熔接配线模块、电缆配线模块、散热风机；设备区19"安装，安装架可抽拉维护；有通风散热的设置；钣金箱体，双开门设计，节省安装空间，方便维护操作；FTTX宽带接入用综合配线箱按照YD/T 1313-2008 宽带数据通信用综合配线箱、ISO11801标准设计生产。

2：适用于壁挂、落地、架空、挂杆等不同形式的安装方式、各种配线模块安装方式和规格尺寸，且具有体积小、重量轻、安装拆卸搬运灵活的特点

3：室外综合接入箱柜体采用了冷轧板制作，室外综合接入箱柜体采用了热浸镀锌板制作，金属表面通过特殊的导电氧化工艺和户内、户外型环氧树脂粉末喷涂，具备承受各种气候环境的能力以及相当的抗破坏能力。

4：选用天地拉杆型十字防盗锁，安全牢固。门外可另外可加装防盗锁，固定机柜的螺栓打开机柜门后才能安装和拆卸。

5：内部配电源模块：空开、防雷器、电源插座，光缆引入装置、熔接模块

6：室内型箱门上设计有百叶窗式散热孔，室外型配有风扇主动散热，空气通道为下进上出，进出风道配有防尘过滤网。

7：箱内可安装标准19英寸结构的ONU、交换机、ADSL设备和语音、数据配线模块。

8：箱门与箱体有接地连接。室内箱体上下各有多个直径32mm的进缆孔，可供进线；室外型在下方有多个直径32mm的进缆孔，可供进线。

二：常用型号选择：室内型综合配线箱 600 * 560 * 150 室内型壁挂综合配线箱 650 * 560 * 160 室内型嵌式综合配线箱 800 * 600 * 180

概述：综合配

线箱适用于安装ONU，兼容楼道内LAN或DSL接入工程，用于FTTB宽带网络节点。主要特性：内部分区管理，有设备区、配电区、散热区和配线区等空间，操作维护简便；机箱可选配置：AC配电插座、光纤熔接配线模块、电缆配线模块、散热风机；设备区19"安装，安装架可抽拉维护；有通风散热的设置；钣金箱体，双开门设计，节省安装空间，方便维护操作；订货指南：型号外形尺寸（H×W×D）mm备注锐速-zhx09型800×600×1801、ONU固定架2、光缆加强芯。3、12芯熔纤盘4、100回线跳线模块5、交流220V电源插座。6、10A空开、7、安全锁。

ONU综合配线箱

CP GCD03A-DSL 型综合配线箱

适用场合：针对FTTB的接入而设计，安装在楼道、弱电竖井等位置，供一个或多个单元共同使用，分嵌墙式及壁挂式两种形式。

CP GCD03A-DSL 型综合配线箱

适用场合：针对FTTB的接入而设计，安装在楼道、弱电竖井等位置，供一个或多个单元共同使用，分嵌墙式及壁挂式两种形式。

产品特点：适用于FTTB DSL的建设模式，配线单元分保安接线排，测试接线排，保安单元等；箱体分为室内壁挂式和嵌墙式两种安装模式；箱体带空气开关，ONU电源插座，光缆熔接盘，配线模块，并可选配防雷保护模块和风扇温控组件；箱体提供2U的19英寸标准安装空间，可安装具备语音和数据功能的ONU；箱体采用优质冷轧钢板，表面静电粉末喷涂，美观大方，门锁采用十字锁芯，上下带拉杆三点定位，牢固可靠。

CP GCD03A-LAN 型综合配线箱产品特点：适用于FTTB DSL的建

设模式,配线单元分保安接线排,测试接线排,保安单元等; 箱体分为室内壁挂式和嵌墙式两种安装模式; 箱体带空气开关,ONU 电源插座,光缆熔接盘,配线模块,并可选配防雷保护模块和风扇温控组件; 箱体提供2U 的19 英寸标准安装空间,可安装具备语音和数据功能的ONU; 箱体采用优质冷轧钢板,表面静电粉末喷涂,美观大方,门锁采用十字锁芯,上下带拉杆三点定位,牢固可靠。

【产品质量承诺】

一、产品质量承诺：

1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。二、产品价格承诺：1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。三、交货期承诺：1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。四、售后服务承诺：1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、2、服务目标：服务质量赢得用户满意、