

除漆剂 脱漆剂 漆雾凝聚剂 除漆剂A剂

产品名称	除漆剂 脱漆剂 漆雾凝聚剂 除漆剂A剂
公司名称	重庆临水环保科技有限公司
价格	7.00/kg
规格参数	品牌:临水环保 型号:环保型 产地:重庆
公司地址	重庆市九龙坡区谢家湾正街51号24-3
联系电话	15922606550 18697553633

产品详情

除漆剂A剂、除漆剂B剂（漆雾凝聚剂A剂、漆雾凝聚剂B剂）

漆雾凝聚剂A

漆雾凝聚剂A是中分子量的阳离子性聚合物，应用于水幕式喷漆系统循环水处理，其功能为吸引并包围漆滴，去除漆滴粘性，使表面活性剂、脱脂剂和树脂等杂质脱离，使漆渣容易清除并保持循环水质干净。由于除漆剂A剂具有较为广泛之应用范围，除可破除漆渣粘性外又可避免造成如银粉漆下沉之结果。因此，为一通用型之药剂。对于车厂、车料厂及塑料漆线等各类型喷涂车间之循环水系统处理等可具有效果，可借以改善喷漆房环境，降低设备维修成本，减少废水排放及处理成本。

二、物性

主要成份：有机聚合物

外观：澄清液体略带淡蓝

PH值：1.5 ~ 4.5

比重 (H₂O=1) : 1.1 ± 0.1

沸点：212OF (105OC)

溶解度：溶于水

凝固点：N/A

添加剂量：依除漆剂之使用量以等量添加为原则，视实际效果调整。

三、加药方式建议

在系统运转时，以定量加药泵或批次式直接注入于每个循环水进水口中，可采用液碱式碳酸钠保持系统中水质之PH值大于7.2并搭配凝集剂使用。若系统中起泡过多，亦可添加少许消泡剂，以减少泡沫。

四、处理与贮藏

- 1、免药液溅到眼睛，若接触药液，立即以大量清水冲洗接触部位。
- 2、储存除漆剂A于阴凉处，避免阳光直射。
- 3、避免使用空桶盛装饮用水，不可存于铝、铁、铜之合金内。

五、包装

除漆剂A包装规格有25公斤/桶、200公斤/桶。

六、注意事项

水中溶存之化学物质及不同稀释溶剂之使用，有可能影响120A之使用效果，若使用上有任何疑问，请接洽我公司之售后服务人员。提供药品服务体系以满足客户使用效果之需要。

漆雾凝聚剂B

一、前言

漆雾凝聚剂B剂是高分子量、中阳离子液态高分子聚合物，其保存期限长，且效果良好，适用于中、高PH值状况之水质。主要功能为当漆渣去除粘性后，其胶羽较为细小，使用210B漆渣胶凝剂可使漆渣胶体变大，而更易去除，使处理水更加清澈。

主要成份：高分子有机聚合物

外观：乳白色溶液

PH值：5~8

比重（H₂O=1）：0.9~1.3

闪火点：>2000F (930C)

溶解度：溶于水

凝固点：00F (- 1030C)

在系统运转时，以定量加药泵或批次式直接注入于每个循环水出水口中。

- 1、 药品不具腐蚀性，可用玻璃、不锈钢及耐腐蚀桶乘装。
- 2、 药液溅到眼睛，若接触药液，立即以大量清水冲洗接触部位，如刺激持续立即就医。
- 3、 储存210B于阴凉处，避免阳光直射。
- 4、 避免使用空桶盛装饮用水，不可存于铝、铁、铜之合金内。
- 5、 药品非常滑，若产品外泄直接用水冲洗即可。

漆雾凝聚剂B剂包装规格有25公斤/桶、200公斤/桶