

# 钢制实验室通风柜,气瓶柜,实验室设备生产厂家

产品名称	钢制实验室通风柜,气瓶柜,实验室设备生产厂家
公司名称	洛阳市鑫鼎办公家具有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:豫鼎鑫 型号:XD-105 产地:河南洛阳
公司地址	洛阳市伊滨区李村工业园府李路6号
联系电话	0379-69691999 18623793759

## 产品详情

钢制实验室通风柜,气瓶柜,实验室设备生产厂家 钢制气瓶柜材质规范

1. 柜体：采用1.0mm冷轧钢板制作，环氧树脂喷涂处理,耐酸碱及有机溶剂。
  2. 钢瓶固定带：采用钢索固定带,稳定性能优越。
  3. 拉手：采用金属拉手。
  4. 铰链：采用钢制铰链。
- 智能气瓶柜说明及参数本报警系统可连续自动监测室内液化气、甲烷、乙炔、氧气、等气体的泄露程度，在达到爆炸浓度：下限0.1（LEL）—上限0.25（LEL）时探头传感器会感应到并且发出警报，有效避免因气体泄露制造的恶性事故。控制面板功能:\*警灯：发生意外时，发生光电警报；\*蜂鸣器：发生意外时，发生声音报警；\*铃声开关：在报警时感觉声音烦躁可关掉此声音；\*排气开关：报警自动停止后按下此开关可以排出柜体中气体；\*测试开关：测试警灯、蜂鸣器是否正常工作的开关；\*电源开关：气瓶柜的电源开关；维护及注意事项:\*请不要瞬间释放太浓气体，以免损伤传感器；\*不要在报警系统附近大量使用杀虫剂，酒精等；\*长期断电在通电，如出现短暂报警属正常；\*如发生以外，因该立即熄灭火种，关闭气源，打开门窗，通风换气，然后查找原因，然后根据情况进行相应处理。技术参数电源：AC220V、50HZ  
恢复正常工作时间： 30s工作功率：40W（排风状态时）警报方式：声、光报警报警音量： 80dB  
响应时间 30s

通风柜产品说明:水、电、气、通风一体机，内装多功能电源插座，便于实验室过程中使用其他电器设备。前挡板为可上下移动玻璃门，顶部为低速抽风机，通风柜可将实验过滤中的有害有味气体顺利排出，保持实验环境安全、可靠。主要特征:上海乔跃生产的通风柜采用无隔板防火高密度板材料为框架，实验区采用不锈钢贴面，密封性好、美观大方、牢固耐用，采用LED控制面板控制，实验区采用不锈钢，为操作者提供便利。技术参数:型号排风风速/可调功耗重量照明灯外形尺寸工作室尺寸ZJ-TFG-120.3-0.6m/s0.4KW160kg30W\*1200\*750\*20001030\*700\*620ZJ-TFG-150.30.6m/s0.8KW180kg30W\* 1500\*750\*20001330\*700\*620ZJ-TFG-180.3-0.6m/s0.8KW200kg30W\* 1800\*750\*20001630\*700\*620通风柜价格