

## 陶瓷胶板（陶瓷包胶）

产品名称	陶瓷胶板（陶瓷包胶）
公司名称	山东茵美特橡塑制品有限公司
价格	1400.00/平方米
规格参数	品牌: 规格:500*15mm 类型:CN层陶瓷胶板
公司地址	兖州区龙桥街道办事处九州大道中路铁路立交桥 东路南太阳路北首路西（龙桥村）
联系电话	15106765999

## 产品详情

陶瓷胶板的底层橡胶材质为NR/SBR合成橡胶，既有天然橡胶良好的柔韧性、粘接性，又获得了丁苯橡胶耐热、耐磨、耐老化的性能，陶瓷片镶嵌在橡胶板中，粘接牢固，曲挠性好，抗撕裂强度高，利用陶瓷块与皮带直接摩擦提供动力，陶瓷块的耐磨系数是耐磨橡胶板的8-10倍。普通橡胶板由IR/BR/SBR合成，注重于橡胶板自身的耐磨性，同时保证橡胶的柔韧性、抗撕裂能力。工作环境：陶瓷胶板满足各种极端的工作条件，如泥泞，潮湿，高磨损的使用环境，以及高张力的输送系统。比如带倾角长距离输送的高强度钢丝绳驱动滚筒，使用陶瓷胶板可以提供更高的摩擦力，也更加耐用。陶瓷包胶胶板与普通耐磨胶板有不同的使用环境，能够满足滚筒在不同工况下的使用需求，比如高磨损性物料的运输，潮湿泥泞的工作环境，皮带张力大等，具体使用陶瓷胶板还是普通胶板是根据使用条件与滚筒包胶成本来考虑的，陶瓷胶板更加耐磨，使用寿命长，但是成本也高，所以大家要根据自身情况决定。胶板特点：陶瓷胶板表面凸起的陶瓷块间形成较深沟槽，在水份含量大的潮湿环境或泥浆物料运输中能够有效排水排泥，避免粘附，防止皮带运行过程中出现打滑的情况。陶瓷胶板与普通耐磨胶板特殊的共同点在于背部都有一层半硫化层，半硫化层能够通过冷硫化粘接剂TX产生硫化反应融为一体，进一步提高胶水的粘接力，粘接效果更强，不易开胶脱胶。