

防溢裙板-Y型防溢裙板-防溢裙板厂家

产品名称	防溢裙板-Y型防溢裙板-防溢裙板厂家
公司名称	山东茵美特橡塑制品有限公司
价格	115.00/米
规格参数	品牌: 规格:200*16mm 产地:山东省兖州市
公司地址	兖州区龙桥街道办事处九州大道中路铁路立交桥 东路南太阳路北首路西（龙桥村）
联系电话	15106765999

产品详情

防溢裙板采用耐磨密封结构，处于垂直状态的主板挡住大块物料，外翻的副板挡住细粉，具有防溢和防尘效果。与皮带接触面镶有聚氨酯材料，可有效的增加使用寿命。防溢裙板与胶带之间的接触为线接触，磨擦阻力小，对胶带的磨损也小，从而增加胶带的使用寿命。防溢裙板压板为组合件，分为压板和压条两部分，压板中的固定块焊接在导料槽侧板的外壁上，压板上的手柄既可转动螺母，又可用手柄凸轮面通过压块和镀锌角钢将防溢裙板压紧，安装检修方便。主要压板材料为优质碳素结构钢板35#，表面镀锌，应有足够的强度和钢度。压板、角钢压条、压柄等需进行调质处理，调节螺栓采用不锈钢材质，压板间距不得大于500mm.压板为一米两组。

防溢裙板安装

通过角铝、夹持器等，快速固定裙板：

- 1、角铝（40mm×40mm）一次压制成型，材质：全铝，外观漂亮，不生锈，其为圆形柱，锁紧在夹持器内，不脱落。
- 2、夹持器底座焊在导料槽侧帮外，滑道深入底座内，可使夹持器沿底座适当的左右移动。
- 3、手动旋转压紧手柄，适当时向上（下）推到底，可对角铝施加足够的压力，保持裙板位置，且压紧手柄不会松动脱落。
- 4、夹持器采用热镀锌，重量轻，防腐性能好，不生锈。
- 5、紧固螺栓选用不锈钢304材质，永不生锈，适合阴暗、潮湿、甚至短暂水冲洗环境下使用。
- 6、除第一次安装时，夹持器底座需要用电焊外，其余工序及以后更换裙板，不需要用任何工具，安装、拆卸极为方便、快捷。

