

101瓷砖胶粘剂万能型

产品名称	101瓷砖胶粘剂万能型
公司名称	广东亿固壁安粘贴技术有限公司
价格	453.30/1
规格参数	
公司地址	佛山市禅城区南庄镇季华西路168号瓷海国际交易中心B区第11座第04号至第05号铺位
联系电话	13006776999 18826300988

产品详情

一、特性优点：

适用于室内外混凝土、水泥砂浆基面（墙体）粘贴较大型瓷砖，用于旧墙（地）面翻新粘贴、省时省力、省费用。

通用型（俗称：瓷砖粘结剂）：适用于室、内外墙地面粘贴陶瓷砖、马赛克等、亦可用于防水卷材抹面保护层。

强力型：适用于室、内外墙地面粘贴薄型大理石、大块石材、花岗岩、瓷砖、泳池、马赛克粘贴等。

二、基层处理：

基面应平整、干净、结实、无粉尘、无明水、油脂等污垢物及其它松散物，对于吸水性大的基层用清水润湿。

三、施工方法：

1、先将水按比例加入容器中（粉料：水 = 4:1）然后慢慢倒入粉料，再用木辊或电动工具把粉料搅拌均匀无结粒的膏糊状，静置5分钟，再搅拌一次即可施工。

2、用刮刀将搅拌好的瓷砖胶批刮于基面上，把砂浆满批基面3-5mm厚，每次批刮约1m²，然后用齿形刮刀把瓷砖胶刮到所需的厚度，然后将瓷砖贴上涂层上，并用小木锥轻轻敲以保证瓷砖与瓷砖胶接角良好（若瓷砖很大或凸凹不平可采用底部刮浆）。请在胶浆干固前将多余的胶浆去除。瓷砖胶刮于基面后，必

须在10分钟以内粘贴于上。

四、注意事项：

- 1、施工前应确认基面的垂直度。
- 2、瓷砖胶刮于基面后，必须在15分钟以内粘贴于上。
- 3、瓷砖粘贴后，因错位需要调整对，必须在15分钟内进行调整，以免影强度。
- 4、施工24小时后，方可踏入或填缝。泳池要干透或15天后才能放水使用。
- 5、本产品适宜在5-40 的环境下使用，禁止将已干结的胶浆加水搅拌再用。
- 6、施工后至少12小时不能淋雨、暴晒、及霜冻；
- 7、如误入眼睛会有刺激性，请及时用清水冲洗或看医生。

五、储存运输：

- 1、储存在阴凉干燥处，储存运输时注意防湿、防潮、防曝晒，储存期为18个月。
- 2、本品无毒、无味、无污染，不易燃、不易爆，可按一般货物运输。